

屋外スピーカ (30W)

形式	2ウェイ密閉形
定格入力 (Hi-2)	30W 15W 7.5W
定格入力 (Lo-2)	100W/250W (連続プログラム/RMS)
入力インピーダンス	(Hi) 3.0Ω, (Lo) 1.3kΩ
出力音圧レベル	90dB (1W/1m)
周波数特性	70Hz~18kHz (-20dB)
仕様	ステンレス・ワイヤメッシュ・防音遮断材付
保護等級	IPX4 (JIS C 0920)
耐衝撃等級	ISO14993 準拠

パナソニック・WS-LB301 相当品







凡例

記号	名称	仕様
☒	（構内配電線路・通信線路設備）	
☒ <sub>H16</sub>	ハンドホール	H2-9 SB8K-75
☒ <sub>H12</sub>	ハンドホール	H2-9 SB2K-75
☒ <sub>H12</sub>	ハンドホール	H1-9 SB2K-60
☒ <sub>M</sub>	ミニハンドホール	未定工業2025K相当品
☒	地中埋設管	鉄製
☒	地中埋設管	コンクリート製
☒	ブルボックス	200×200×200 耐水型 塩ビ製
☒	ポラードライト	
☒	スポットライト	
☒	ポールライト	
☒	アッパライト	
☒	防音スピーカ	耐衝撃密閉型


(1) 図中、特記なき配管設備は下記とする。

CV5.5-3C	保護管 (PFD22) 地中埋設配線
CV5.5-3C×2	保護管 (PFD28) 地中埋設配線
HP	保護管 (PFD28) 地中埋設配線
HP1.2-3C	保護管 (PFD22) 地中埋設配線

・引込管路（高圧・通信系）の地中埋設管はGL-600とし、埋設部に埋設シート（ダブル）を敷設すること。なお、高圧管路については、GL-600、埋設シート（シングル）とする。  
 ・空配管に対して、呼び線を挿入すること。

ボラード LA-BL01	LED11.7W/2700K/Ra85以上/265lm以上 	ボラード LA-BL02	LED8W/3000K/Ra80以上/230lm以上 	LEDボールライト LA-BL03	LED3.7W以下/2700K/Ra83以上/100lm以上 	LED地中埋込アップライト LA-BU01SP	LED14.5W以下/3000K/Ra83以上/1150lm以上 	LEDボールライト LA-PL01	LED35.4W以下/3000K/Ra83以上/318lm以上 	屋外用スポットライト（防雨型） LA-SP01	LED15W/3000K/Ra83以上/919lm以上 
コイズミ： XU4920SL 標準品	DAIKO： DWP-37256 標準品	コイズミ： XU49221L 標準品 キャブタイヤクーパ4.5m共	DAIKO LLG-7134YUM+Hニコムルーバー-LZA-92954標準品 LA-BU01SP： フラッドレンズ LZA-90635付き LA-BU01F： スプレッドレンズ LZA-90435付き	山田照明 AD-3154H-L	山田照明： AD-3137-L 標準品						

スポットライト LA-SP02	LED46W/3000K/Ra83以上/3290lm以上									
--------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

軒下用 LA-SP02	LED46W/3000K/Ra83以上/3290lm以上 									
DAIKO： LZW-607151B 標準品										


**注記**

- ・寸法、図面は参考とする。
- ・必要に応じて、ダクトランス、電源ユニット、ランプ夫とする。
- ・点検用リモコンを2台納品のこと。
- ・図中記号は下記による。
- ・ホール、費台内に設置する器具はすべて指定塗装とする。

**標準**：カタログ掲載品もしくはメーカー標準品。

**準標準**：カタログ掲載製品もしくはメーカー標準品をベースに指定塗装等の加工を加えたもの。

**特注**：新規に設計を行い製作する製品。