

製品名及び形状・寸法

(株)クボタ

| 種別      | 品目       | 形式  | 種類                   | 仕様           | 呼び径        | 備考        |
|---------|----------|-----|----------------------|--------------|------------|-----------|
| 管類・直管   | ダクタイル鋳鉄管 | NS形 | 1・3種                 | 内面モルタルライニング  | φ75～φ450   |           |
|         |          |     | S種                   | 内面モルタルライニング  | φ500～φ1000 |           |
|         |          | S形  | 1・3種                 | 内面モルタルライニング  | φ500～φ1000 |           |
|         |          | KF形 | DPF種                 | 内面モルタルライニング  | φ500～φ900  |           |
|         |          | K形  | 1・3種                 | 内面モルタルライニング  | φ75～φ1100  |           |
| 管類・直管   | ダクタイル鋳鉄管 | NS形 | 1・3種                 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ450   |           |
|         |          |     | S種                   | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ500～φ1000 |           |
|         |          | S形  | 1・3種                 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ500～φ1000 |           |
|         |          | KF形 | DPF種                 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ500～φ900  |           |
|         |          | K形  | 1・3種                 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ1100  |           |
|         |          | GX形 | 1種・S種                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ400   | R1/11/1承認 |
| 管類・異形管  | ダクタイル鋳鉄管 | NS形 |                      | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ1000  |           |
|         |          | NS形 | 両受曲管 22° 1/2 45°     | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ450   | H24/2/1承認 |
|         |          | S形  |                      | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ500～φ1100 |           |
|         |          | KF形 |                      | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ500～φ900  |           |
|         |          | K形  |                      | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ1100  |           |
|         |          | GX形 | 曲管・T字管・継輪・短管・片落管・栓・帽 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ400   | R1/11/1承認 |
| 管類・接合部品 | ダクタイル鋳鉄管 | NS形 | ライナー・挿しロリング・押輪       |              | φ75～φ1000  |           |
|         |          | S形  | ライナー・挿しロリング・押輪       |              | φ500～φ1100 |           |
|         |          | KF形 | 押輪                   |              | φ500～φ900  |           |
|         |          | K形  | 押輪                   |              | φ75～φ1100  |           |
|         |          |     | GX形                  | 押輪・ロックリング    |            | φ75～φ400  |
|         | ゴム輪      | NS形 |                      |              | φ75～φ1000  |           |

## 製品名及び形状・寸法

(株)クボタ

| 種別 | 品目       | 形式  | 種類 | 仕様     | 呼び径          | 備考        |
|----|----------|-----|----|--------|--------------|-----------|
|    |          | S形  |    |        | φ 500～φ 1100 |           |
|    |          | KF形 |    |        | φ 500～φ 900  |           |
|    |          | K形  |    |        | φ 75～φ 1100  |           |
|    |          | GX形 |    |        | φ 75～φ 400   | R1/11/1承認 |
|    | T頭ボルトナット |     |    | SUS304 | M16～M30      |           |
|    |          | GX形 |    |        | M16～M30      | R1/11/1承認 |
|    |          |     |    |        |              |           |

製品名及び形状・寸法

(株)クボタ

| 種別 | 品目        | 形式     | 種類 | 仕様      | 呼び径          | 備考        |
|----|-----------|--------|----|---------|--------------|-----------|
| 弁類 | ソフトシール仕切弁 | F形     | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75～φ 500   |           |
|    |           | NS形両受  | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75～φ 300   |           |
|    |           | NS形受挿  | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75～φ 300   |           |
|    |           | K形受挿   | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75～φ 300   |           |
|    |           | GX形両受  | 3種 | 内外面粉体塗装 | φ 75～φ 300   | R1/11/1承認 |
|    |           | GX形受挿  | 3種 | 内外面粉体塗装 | φ 75～φ 300   | R1/11/1承認 |
|    | バタフライ弁    | F形     | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 150～φ 1500 |           |
|    |           | NS形両受  | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 300～φ 1000 |           |
|    |           | 充水弁体   | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 300～φ 1500 |           |
|    |           | メタルシート | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 300～φ 900  |           |
|    | 急速空気弁     | F形     | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 25～φ 100   |           |
|    | 消火栓       | 単口ボール形 | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75         |           |
|    | 補修弁       | レバー式   | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75・φ 100   |           |
|    |           |        |    |         |              |           |
|    |           |        |    |         |              |           |

## 製品名及び形状・寸法

旭鉄工(株)

| 種別     | 品目       | 形式  | 種類 | 仕様           | 呼び径          | 備考 |
|--------|----------|-----|----|--------------|--------------|----|
| 管類・異形管 | ダクタイル鋳鉄管 | NS形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 250   |    |
|        |          | S形  |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 500～φ 1100 |    |
|        |          | KF形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 300～φ 900  |    |
|        |          | K形  |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 1100  |    |
|        |          | F形  |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 1100  |    |
|        |          |     |    |              |              |    |
|        |          |     |    |              |              |    |

## 製品名及び形状・寸法

朝日鑄工(株)

| 種別     | 品目       | 形式  | 種類 | 仕様           | 呼び径        | 備考 |
|--------|----------|-----|----|--------------|------------|----|
| 管類・異形管 | ダクタイル鑄鉄管 | NS形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 250 |    |
|        |          | K形  |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 350 |    |
|        |          | F形  |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 350 |    |
|        |          |     |    |              |            |    |
|        |          |     |    |              |            |    |

製品名及び形状・寸法

村精鑄工(株)

| 種別     | 品目       | 形式  | 種類 | 仕様           | 呼び径         | 備考 |
|--------|----------|-----|----|--------------|-------------|----|
| 管類・異形管 | ダクタイル鑄鉄管 | NS形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 250  |    |
|        |          | S形  |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 500～φ 900 |    |
|        |          | KF形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 300～φ 900 |    |
|        |          | K形  |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 900  |    |
|        |          |     |    |              |             |    |
|        |          |     |    |              |             |    |

## 製品名及び形状・寸法

(株)村瀬鉄工所

| 種別     | 品目       | 形式    | 種類 | 仕様           | 呼び径          | 備考        |
|--------|----------|-------|----|--------------|--------------|-----------|
| 管類・異形管 | ダクタイル鋳鉄管 | NS形   |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 250   |           |
|        |          | NS形   |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 300～φ 800  | H24/2/1承認 |
|        |          | S形    |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 500～φ 800  |           |
|        |          | KF形   |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 300～φ 800  |           |
|        |          | K形    |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 800   |           |
|        |          | GX形   |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～300・400 | R4/8/12承認 |
|        |          | フランジ形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～800     | R4/8/12承認 |
|        |          | NS形   | 押輪 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 500～φ 800  | R4/8/12承認 |
|        |          |       |    |              |              |           |

## 製品名及び形状・寸法

(株)栗本鐵工所

| 種別      | 品目       | 形式  | 種類                 | 仕様           | 呼び径        | 備考        |
|---------|----------|-----|--------------------|--------------|------------|-----------|
| 管類・直管   | ダクタイル鋳鉄管 | NS形 | 1・3種               | 内面モルタルライニング  | φ75～φ450   |           |
|         |          |     | S種                 | 内面モルタルライニング  | φ500～φ1000 |           |
|         |          | S形  | 1・3種               | 内面モルタルライニング  | φ500～φ1100 |           |
|         |          | KF形 | DPF種               | 内面モルタルライニング  | φ300～φ900  |           |
|         |          | K形  | 1・3種               | 内面モルタルライニング  | φ75～φ1100  |           |
| 管類・直管   | ダクタイル鋳鉄管 | NS形 | 1・3種               | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ450   |           |
|         |          |     | S種                 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ500～φ800  |           |
|         |          | S形  | 1・3種               | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ500～φ800  |           |
|         |          | KF形 | DPF種               | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ300～φ800  |           |
|         |          | K形  | 1・3種               | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ800   |           |
|         |          | GX形 | 1種・S種              | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ400   | R1/11/1承認 |
| 管類・異形管  | ダクタイル鋳鉄管 | NS形 |                    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ1000  |           |
|         |          | S形  |                    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ500～φ1100 |           |
|         |          | KF形 |                    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ300～φ900  |           |
|         |          | K形  |                    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ1100  |           |
|         |          | F形  |                    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ150   |           |
|         |          | GX形 | 曲管・T字管・継輪・短管・片落管・帽 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ400   | R1/11/1承認 |
| 管類・接合部品 | ダクタイル鋳鉄管 | NS形 | ライナー・挿しロリング・押輪     |              | φ75～φ1000  |           |
|         |          | S形  | ライナー・挿しロリング・押輪     |              | φ500～φ1100 |           |
|         |          | KF形 | 押輪                 |              | φ300～φ900  |           |
|         |          | K形  | 押輪                 |              | φ75～φ1100  |           |
|         |          | F形  |                    |              | φ75～φ1100  |           |
|         |          | GX形 | 押輪・ロックリング          |              | φ75～φ400   | R1/11/1承認 |



## 製品名及び形状・寸法

(株)栗本鐵工所

| 種別 | 品目       | 形式  | 種類 | 仕様     | 呼び径        | 備考        |
|----|----------|-----|----|--------|------------|-----------|
|    | ゴム輪      | NS形 |    |        | φ75～φ1000  |           |
|    |          | S形  |    |        | φ500～φ1100 |           |
|    |          | KF形 |    |        | φ500～φ900  |           |
|    |          | K形  |    |        | φ75～φ1100  |           |
|    |          | GX形 |    |        | φ75～φ400   | R1/11/1承認 |
|    | ガスケット    | RF形 |    |        | φ75～φ1100  |           |
|    |          | GF形 |    |        | φ75～φ1000  |           |
|    | T頭ボルトナット |     |    | SUS304 | M16～M30    |           |
|    |          | GX形 |    |        | M16～M30    | R1/11/1承認 |
|    |          |     |    |        |            |           |

## 製品名及び形状・寸法

(株)栗本鐵工所

| 種別 | 品目        | 形式     | 種類 | 仕様      | 呼び径                       | 備考        |
|----|-----------|--------|----|---------|---------------------------|-----------|
| 弁類 | ソフトシール仕切弁 | F形     | 2種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 50 \sim \phi 350$   |           |
|    |           | NS形両受  | 2種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 75 \sim \phi 350$   |           |
|    |           | K形受挿   | 2種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 75 \sim \phi 300$   |           |
|    |           | K形両受   | 2種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 75 \sim \phi 300$   |           |
|    |           | GX形両受  | 3種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 75 \sim \phi 300$   | R1/11/1承認 |
|    |           | GX形受挿  | 3種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 75 \sim \phi 300$   | R1/11/1承認 |
|    | バタフライ弁    | F形立形   | 2種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 400 \sim \phi 1100$ |           |
|    | 急速空気弁     | F形     | 2種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 75 \cdot \phi 100$  |           |
|    | 消火栓       | 単口ボール形 | 2種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 75$                 |           |
|    | 補修弁       | レバー式   | 2種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 75$                 |           |
|    |           |        |    |         |                           |           |
|    |           |        |    |         |                           |           |

## 製品名及び形状・寸法

日本鑄鉄管(株)

| 種別      | 品目       | 形式  | 種類              | 仕様           | 呼び径       | 備考        |  |
|---------|----------|-----|-----------------|--------------|-----------|-----------|--|
| 管類・直管   | ダクタイル鑄鉄管 | NS形 | 1・3種            | 内面モルタルライニング  | φ75～φ450  |           |  |
|         |          |     | S種              | 内面モルタルライニング  | φ500～φ900 |           |  |
|         |          | S形  | 1・3種            | 内面モルタルライニング  | φ500～φ900 |           |  |
|         |          | KF形 | DPF種            | 内面モルタルライニング  | φ500～φ900 |           |  |
|         |          | K形  | 1・3種            | 内面モルタルライニング  | φ75～φ900  |           |  |
|         |          | GX形 | 1種・S種           | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ400  | R1/11/1承認 |  |
| 管類・直管   | ダクタイル鑄鉄管 | NS形 | 1・3種            | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ450  |           |  |
|         |          |     | S種              | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ500～φ900 |           |  |
|         |          | S形  | 1・3種            | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ500～φ900 |           |  |
|         |          | KF形 | DPF種            | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ500～φ900 |           |  |
|         |          | K形  | 1・3種            | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ900  |           |  |
|         |          | GX形 | 曲管・T字管・継輪・片落管・帽 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ400  | R1/11/1承認 |  |
| 管類・異形管  | ダクタイル鑄鉄管 | NS形 |                 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ900  |           |  |
|         |          | S形  |                 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ500～φ900 |           |  |
|         |          | KF形 |                 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ500～φ900 |           |  |
|         |          | K形  |                 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ900  |           |  |
|         |          | GX形 | 曲管・T字管・継輪・片落管・帽 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ400  | R1/11/1承認 |  |
|         |          | NS形 | ライナー・挿しロリング・押輪  |              | φ75～φ900  |           |  |
| 管類・接合部品 | ダクタイル鑄鉄管 | S形  | ライナー・挿しロリング・押輪  |              | φ500～φ900 |           |  |
|         |          | KF形 | 押輪              |              | φ500～φ900 |           |  |
|         |          | K形  | 押輪              |              | φ75～φ900  |           |  |
|         |          | GX形 | 押輪・ロックリング       |              | φ75～φ400  | R1/11/1承認 |  |
|         |          | ゴム輪 | NS形             |              |           | φ75～φ900  |  |
|         |          |     | S形              |              |           | φ500～φ900 |  |

## 製品名及び形状・寸法

日本鑄鉄管(株)

| 種別 | 品目       | 形式  | 種類 | 仕様     | 呼び径         | 備考        |
|----|----------|-----|----|--------|-------------|-----------|
|    |          | KF形 |    |        | φ 500～φ 900 |           |
|    |          | K形  |    |        | φ 75～φ 900  |           |
|    |          | GX形 |    |        | φ 75～φ 400  | R1/11/1承認 |
|    | T頭ボルトナット |     |    | SUS304 | M16～M30     |           |
|    |          | GX形 |    |        | M16～M30     | R1/11/1承認 |

## 製品名及び形状・寸法

梅原工業(株)

| 種別     | 品目       | 形式  | 種類               | 仕様           | 呼び径      | 備考        |
|--------|----------|-----|------------------|--------------|----------|-----------|
| 管類・異形管 | ダクタイル鋳鉄管 | NS形 |                  | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ250 |           |
|        |          | NS形 | 両受曲管 22° 1/2 45° | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ250 | H24/2/1承認 |
|        |          | K形  |                  | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ700 |           |
|        |          |     |                  |              |          |           |
|        |          |     |                  |              |          |           |

製品名及び形状・寸法

(株)イトー鑄造

| 種別     | 品目       | 形式  | 種類                 | 仕様           | 呼び径         | 備考        |
|--------|----------|-----|--------------------|--------------|-------------|-----------|
| 管類・異形管 | ダクタイル鑄鉄管 | NS形 |                    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 250  |           |
|        |          | NS形 |                    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 300       | H24/2/1承認 |
|        |          | KF形 |                    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 300～φ 800 |           |
|        |          | K形  |                    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 800  |           |
|        |          | F形  |                    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 800  |           |
|        |          | GX形 | 曲管・T字管・継輪・短管・片落管・帽 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 250  | R1/11/1承認 |
|        |          |     |                    |              |             |           |

## 製品名及び形状・寸法

関東鋳鉄(株)

| 種別      | 品目       | 形式  | 種類   | 仕様           | 呼び径         | 備考 |
|---------|----------|-----|------|--------------|-------------|----|
| 管類・異形管  | ダクタイル鋳鉄管 | KF形 |      | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 300～φ 900 |    |
|         |          | K形  |      | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 900  |    |
| 管類・接合部品 | ダクタイル鋳鉄管 | K形  | 特殊押輪 |              | φ 75～φ 900  |    |
|         |          |     |      |              |             |    |

製品名及び形状・寸法

幡豆工業(株)

| 種別      | 品目       | 形式  | 種類                 | 仕様            | 呼び径         | 備考        |
|---------|----------|-----|--------------------|---------------|-------------|-----------|
| 管類・異形管  | ダクタイル鋳鉄管 | NS形 |                    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装  | φ 75～φ 250  |           |
|         |          | S形  |                    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装  | φ 500～φ 900 |           |
|         |          | KF形 |                    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装  | φ 300～φ 900 |           |
|         |          | K形  |                    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装  | φ 75～φ 900  |           |
|         |          | GX形 | 曲管・T字管・継輪・短管・片落管・帽 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装  | φ 75～φ 300  | R1/11/1承認 |
| 弁類      | 補修弁      | F形  | レバー式ボール弁           | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75・φ 100  |           |
| 管類・接合部品 | ダクタイル鋳鉄管 | GX形 | 押輪                 |               | φ 75～φ 300  | R1/11/1承認 |
|         | ゴム輪      | GX形 |                    |               | φ 75～φ 300  | R1/11/1承認 |
|         | T頭ボルトナット | GX形 |                    |               | M13～M30     | R1/11/1承認 |
|         |          |     |                    |               |             |           |



製品名及び形状・寸法

(株)岡本

| 種別     | 品目       | 形式  | 種類                 | 仕様           | 呼び径      | 備考        |
|--------|----------|-----|--------------------|--------------|----------|-----------|
| 管類・異形管 | ダクタイル鋳鉄管 | NS形 | I・II類              | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ250 |           |
|        |          | K形  | I・II類              | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ600 |           |
|        |          | F形  |                    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ600 |           |
|        |          | GX形 | 曲管・T字管・継輪・短管・片落管・帽 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ300 | R1/11/1承認 |
|        |          |     |                    |              |          |           |

## 製品名及び形状・寸法

大和産業(株)

| 種別     | 品目       | 形式  | 種類 | 仕様           | 呼び径      | 備考 |
|--------|----------|-----|----|--------------|----------|----|
| 管類・異形管 | ダクタイル鋳鉄管 | NS形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ250 |    |
|        |          | K形  |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ400 |    |
|        |          |     |    |              |          |    |
|        |          |     |    |              |          |    |

## 製品名及び形状・寸法

(合)福岡鉄工所

| 種別     | 品目       | 形式 | 種類 | 仕様           | 呼び径      | 備考 |
|--------|----------|----|----|--------------|----------|----|
| 管類・異形管 | ダクタイル鋳鉄管 | K形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ600 |    |
|        |          | F形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ600 |    |
|        |          |    |    |              |          |    |
|        |          |    |    |              |          |    |

## 製品名及び形状・寸法

(株)巴製作所

| 種別      | 品目       | 形式  | 種類       | 仕様          | 呼び径       | 備考        |
|---------|----------|-----|----------|-------------|-----------|-----------|
| 管類・接合部品 | ダクタイル鋳鉄管 | SⅡ形 | T頭ボルトナット | SUS304      | φ300～φ450 | NS形兼用     |
|         |          | F形  | 六角ボルトナット | SUS304      | φ75～φ2600 |           |
|         | T頭ボルトナット |     |          | SUS304      | M16～M30   | R1/11/1承認 |
|         | 六角ボルトナット | 絶縁  |          | SUS304・耐食塗装 | M16～M30   | R1/11/1承認 |

## 製品名及び形状・寸法

(株)福徳鑄造所

| 種別     | 品目       | 形式 | 種類 | 仕様           | 呼び径      | 備考 |
|--------|----------|----|----|--------------|----------|----|
| 管類・異形管 | ダクタイル鑄鉄管 | K形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ400 |    |
|        |          | F形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ400 |    |
|        |          |    |    |              |          |    |
|        |          |    |    |              |          |    |

## 製品名及び形状・寸法

(株)タカサカ

| 種別     | 品目       | 形式 | 種類 | 仕様           | 呼び径      | 備考 |
|--------|----------|----|----|--------------|----------|----|
| 管類・異形管 | ダクタイル鋳鉄管 | K形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ500 |    |
|        |          | F形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ50～φ500 |    |
|        |          |    |    |              |          |    |
|        |          |    |    |              |          |    |

## 製品名及び形状・寸法

栗本細野(株)

| 種別     | 品目       | 形式  | 種類 | 仕様           | 呼び径        | 備考 |
|--------|----------|-----|----|--------------|------------|----|
| 管類・異形管 | ダクタイル鋳鉄管 | K形  |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ1100  |    |
|        |          | KF形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ300～φ900  |    |
|        |          | S形  |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ500～φ1100 |    |
|        |          |     |    |              |            |    |
|        |          |     |    |              |            |    |

製品名及び形状・寸法

山岡鉄管(株)

| 種別     | 品目       | 形式    | 種類 | 仕様           | 呼び径                    | 備考         |
|--------|----------|-------|----|--------------|------------------------|------------|
| 管類・異形管 | ダクタイル鋳鉄管 | K形    |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 900             |            |
|        |          | KF形   |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 300～φ 900            |            |
|        |          | S形    |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 500～φ 900            |            |
|        |          | NS形   |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 450～φ 1000           | H31.3.31承認 |
|        |          | フランジ形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75～φ 900(長管はφ 1200迄) | H31.3.31承認 |
|        |          |       |    |              |                        |            |



## 製品名及び形状・寸法

(株)遠山鉄工所

| 種別     | 品目       | 形式  | 種類 | 仕様           | 呼び径        | 備考 |
|--------|----------|-----|----|--------------|------------|----|
| 管類・異形管 | ダクタイル鋳鉄管 | F形  |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ1500  |    |
|        |          | K形  |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ1650  |    |
|        |          | KF形 |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ300～φ900  |    |
|        |          | S形  |    | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ500～φ1650 |    |
|        |          |     |    |              |            |    |
|        |          |     |    |              |            |    |

## 製品名及び形状・寸法

JFEエンジニアリング(株)

| 種別     | 品目             | 形式 | 種類 | 仕様 | 呼び径        | 備考         |
|--------|----------------|----|----|----|------------|------------|
| 管類・直管  | 水輸送用塗覆装鋼管      |    |    |    | 80A~3000A  | JIS G 3443 |
|        | 配管用ステンレス鋼管     |    |    |    | 80A~700A   | JIS G 3459 |
|        | 配管用溶接大径ステンレス鋼管 |    |    |    | 150A~1000A | JIS G 3468 |
| 管類・異形管 | 水輸送用塗覆装鋼管      |    |    |    | 80A~3000A  | JIS G 3451 |
|        |                |    |    |    |            |            |
|        |                |    |    |    |            |            |

## 製品名及び形状・寸法

JFE継手(株)

| 種別     | 品目             | 形式     | 種類     | 仕様   | 呼び径      | 備考 |
|--------|----------------|--------|--------|------|----------|----|
| 管類・異形管 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VD | 管端防食継手 | コア内蔵 | 20A~100A |    |
|        | 合フランジ          | 5K     | 管端防食継手 | コア内蔵 | 50A~100A |    |
|        |                |        |        |      |          |    |
|        |                |        |        |      |          |    |

## 製品名及び形状・寸法

(株)協成

| 種別    | 品目             | 形式     | 種類 | 仕様 | 呼び径      | 備考 |
|-------|----------------|--------|----|----|----------|----|
| 管類・直管 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VD |    |    | 20A~100A |    |
|       |                |        |    |    |          |    |
|       |                |        |    |    |          |    |

製品名及び形状・寸法

シーケー金属(株)

| 種別     | 品目             | 形式     | 種類     | 仕様          | 呼び径      | 備考 |
|--------|----------------|--------|--------|-------------|----------|----|
| 管類・異形管 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VD | 管端防食継手 | コア内蔵        | 15A~150A |    |
|        | 合フランジ          | 5K     | 管端防食継手 | コア内蔵        | 50A~100A |    |
|        | 鋼管用メカニカル継手     |        |        | 内外面エポキシ樹脂塗装 | 10A~75A  |    |
|        |                |        |        |             |          |    |
|        |                |        |        |             |          |    |

製品名及び形状・寸法

積水化学工業(株)

| 種別   | 品目             | 形式          | 種類                  | 仕様        | 呼び径      | 備考                |
|--|----------------|-------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|
| 管類・直管  | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VD      |                     |           | 20A~100A |                   |
| 管類・異形管   | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VD      | 管端防食継手              | コア内蔵      | 20A~100A |                   |
| 管類・直管  | 水道配水用ポリエチレンパイプ | HPPE PE     |                     | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24/11/1 承認       |
|  |                | HPPE形       | プレーンエンド・片受          |           | φ50~φ100 | R1/11/1 R5/3/31承認 |
| 管類・異形管   |                | HPPE PE 両挿し | ショートベント 90°         | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24/11/1 承認       |
|  |                | HPPE PE 両挿し | ショートベント 45°         | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24/11/1 承認       |
|  |                | HPPE PE 両挿し | ショートベント 22 1/2°     | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24/11/1 承認       |
|  |                | HPPE PE 両挿し | ショートベント 11 1/4°     | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24/11/1 承認       |
|  |                | HPPE PE 両挿し | チース                 | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24/11/1 承認       |
|  |                | HPPE PE 片挿し | キャップ                | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24/11/1 承認       |
|  |                | F形(SUS)     | RF型                 | 高密度ポリエチレン | φ50      | H26/2/1 承認        |
|  |                | F形(SUS)     | GF型                 | 高密度ポリエチレン | φ50      | H26/2/1 承認        |
| ※F形(SUS)を使用する場合は、絶縁ワッシャー・絶縁スリーブ付ボルトナットを使用すること。 |                |             |                     |           |          |                   |
|  |                | HPPE形       | ソケット・バンド・チーズ・レデューサー |           | φ50~φ100 | R1/11/1 R5/3/31承認 |
| 管類・継手  |                |             |                     | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24/11/1 承認       |
|  |                |             |                     |           |          |                   |
|  |                |             |                     |           |          |                   |

## 製品名及び形状・寸法

日立金属(株)

| 種別     | 品目             | 形式     | 種類     | 仕様          | 呼び径      | 備考 |
|--------|----------------|--------|--------|-------------|----------|----|
| 管類・異形管 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VD | 管端防食継手 | コア内蔵        | 20A~100A |    |
|        | 鋼管用メカニカル継手     |        |        | 内外面エポキシ樹脂塗装 | 20A~100A |    |
|        | 合フランジ          | 5K     | 管端防食継手 | コア内蔵        | 50A~100A |    |
|        |                |        |        |             |          |    |
|        |                |        |        |             |          |    |

## 製品名及び形状・寸法

JFEスチール(株)

| 種別    | 品目             | 形式     | 種類 | 仕様 | 呼び径      | 備考 |
|-------|----------------|--------|----|----|----------|----|
| 管類・直管 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VD |    |    | 15A~150A |    |
|       |                |        |    |    |          |    |
|       |                |        |    |    |          |    |



## 製品名及び形状・寸法

(株)ナガセ

| 種別     | 品目    | 形式   | 種類     | 仕様   | 呼び径      | 備考 |
|--------|-------|------|--------|------|----------|----|
| 管類・異形管 | 合フランジ | 7.5K | 管端防食継手 | コア内蔵 | 50A~100A |    |
|        |       |      |        |      |          |    |
|        |       |      |        |      |          |    |

製品名及び形状・寸法

三菱樹脂(株)

| 種別     | 品目             | 形式   | 種類              | 仕様        | 呼び径      | 備考          |
|--------|----------------|--|-----------------|-----------|----------|-------------|
| 管類・直管  | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VD   |                 |           | 15A~150A |             |
| 管類・異形管 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VD   | 管端防食継手          | コア内蔵      | 15A~150A |             |
| 管類・直管  | 水道配水用ポリエチレンパイプ | HPPE PE  |                 | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24,11,1 承認 |
| 管類・異形管 |                | HPPE PE 両挿し                                    | ショートベント 90°     | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24,11,1 承認 |
|        |                | HPPE PE 両挿し                                    | ショートベント 45°     | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24,11,1 承認 |
|        |                | HPPE PE 両挿し                                    | ショートベント 22 1/2° | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24,11,1 承認 |
|        |                | HPPE PE 両挿し                                    | ショートベント 11 1/4° | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24,11,1 承認 |
|        |                | HPPE PE 両挿し                                    | チース             | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24,11,1 承認 |
|        |                | HPPE PE 片挿し                                    | キャップ            | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24,11,1 承認 |
|        |                | F形(SUS)  | RF型             | 高密度ポリエチレン | φ50      | H26,2,1 承認  |
|        |                | F形(SUS)  | GF型             | 高密度ポリエチレン | φ50      | H26,2,1 承認  |
|        |                | ※F形(SUS)を使用する場合は、絶縁ワッシャー・絶縁スリーブ付ボルトナットを使用すること。 |                 |           |          |             |
| 管類・継手  |                | HPPE PE 両受け                                    |                 | 高密度ポリエチレン | φ50      | H24,11,1 承認 |
|        |                |  |                 |           |          |             |
|        |                |  |                 |           |          |             |
|        |                |  |                 |           |          |             |

## 製品名及び形状・寸法

(株)リケン

| 種別     | 品目             | 形式     | 種類     | 仕様   | 呼び径      | 備考 |
|--------|----------------|--------|--------|------|----------|----|
| 管類・異形管 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VD | 管端防食継手 | コア内蔵 | 15A~100A |    |
|        |                |        |        |      |          |    |
|        |                |        |        |      |          |    |

## 製品名及び形状・寸法

角田鉄工(株)

| 種別 | 品目        | 形式    | 種類 | 仕様      | 呼び径        | 備考 |
|----|-----------|-------|----|---------|------------|----|
| 弁類 | ソフトシール仕切弁 | F形    | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ75～φ350   |    |
|    |           | NS形両受 | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ75～φ350   |    |
|    |           | NS形受挿 | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ75～φ300   |    |
|    |           | K形受挿  | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ75～φ300   |    |
|    | バタフライ弁    | F形立形  | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ400～φ1100 |    |
|    | 急速空気弁     | F形    | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ75～φ100   |    |
|    | 補修弁       | レバー式  | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ75・φ100   |    |
|    |           |       |    |         |            |    |
|    |           |       |    |         |            |    |

## 製品名及び形状・寸法

前澤工業(株)

| 種別 | 品目        | 形式          | 種類 | 仕様           | 呼び径          | 備考          |
|----|-----------|-------------|----|--------------|--------------|-------------|
| 弁類 | ソフトシール仕切弁 | F形          | 2種 | 内外面粉体塗装      | φ 50～φ 350   |             |
|    |           | NS形両受       | 2種 | 内外面粉体塗装      | φ 75～φ 250   |             |
|    |           | NS形受挿       | 2種 | 内外面粉体塗装      | φ 75～φ 250   |             |
|    |           | K形受挿        | 2種 | 内外面粉体塗装      | φ 75～φ 300   |             |
|    |           | GX形両受       | 3種 | 内外面紛体塗装      | φ 75～φ 300   | R1/11/1承認   |
|    |           | GX形受挿       | 3種 | 内外面紛体塗装      | φ 75～φ 300   | R1/11/1承認   |
|    |           | HPPE形両挿     | 2種 | 内外面紛体塗装      | φ 50～φ 200   | R1/11/1承認   |
|    |           | PEメカニカル形両受  | 2種 | 内外面紛体塗装      | φ 50～φ 200   | R1/11/1承認   |
|    | 急速空気弁     | F形          | 2種 | 内外面粉体塗装      | φ 75         |             |
|    | 補修弁       | レバー式        | 2種 | 内外面粉体塗装      | φ 75・φ 100   |             |
|    | バタフライ弁    | F形          | 2種 | 内外面粉体塗装      | φ 400～φ 1100 | H19. 7. 1承認 |
|    | バタフライ弁    | F形<br>充水機能付 | 2種 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 400～1100   | H24/2/1承認   |

## 製品名及び形状・寸法

協和工業(株)

| 種別 | 品目  | 形式   | 種類 | 仕様      | 呼び径 | 備考   |
|----|-----|------|----|---------|-----|------|
| 弁類 | 補修弁 | レバー式 | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ75 | H100 |
|    |     |      |    |         |     |      |
|    |     |      |    |         |     |      |



## 製品名及び形状・寸法

前澤給装工業(株)

| 種別 | 品目      | 形式    | 種類 | 仕様   | 呼び径 | 備考 |
|----|---------|-------|----|------|-----|----|
| 弁類 | 小型急速空気弁 | ねじ込み形 | 2種 | CAC製 | φ25 |    |
|    |         |       |    |      |     |    |
|    |         |       |    |      |     |    |



## 製品名及び形状・寸法

清水工業(株)

| 種別 | 品目        | 形式          | 種類 | 仕様      | 呼び径          | 備考                |
|----|-----------|-------------|----|---------|--------------|-------------------|
| 弁類 | ソフトシール仕切弁 | F形          | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 50～φ 350   |                   |
|    |           | F形(新型)      | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 50～φ 200   | R4/8/12承認         |
|    |           | NS形両受       | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75～φ 250   |                   |
|    |           | NS形受挿       | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75～φ 250   |                   |
|    |           | K形受挿        | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75～φ 300   |                   |
|    |           | HPPE形両挿     | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 50～φ 100   | R1/11/1 R5/3/31承認 |
|    |           | HPPE形EF片受口付 | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 50～φ 100   | R4/8/12 R5/3/31承認 |
|    | バタフライ弁    | F形立形        | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 400～φ 1100 |                   |
|    | 急速空気弁     | F形          | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 25～φ 100   |                   |
|    | 消火栓       | 単口ボール形      | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75         |                   |
|    | 補修弁       | レバー式        | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75・φ 100   |                   |
|    |           |             |    |         |              |                   |
|    |           |             |    |         |              |                   |

## 製品名及び形状・寸法

(株)清水鐵工所

| 種別 | 品目        | 形式      | 種類 | 仕様      | 呼び径        | 備考                |
|----|-----------|---------|----|---------|------------|-------------------|
| 弁類 | ソフトシール仕切弁 | K形受挿    | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75～φ 300 |                   |
|    |           | GX形両受   | 3種 | 内外面紛体塗装 | φ 75～φ 300 | R1/11/1承認         |
|    |           | GX形受挿   | 3種 | 内外面紛体塗装 | φ 75～φ 300 | R1/11/1承認         |
|    |           | HPPE形両挿 | 2種 | 内外面紛体塗装 | φ 50～φ 100 | R1/11/1 R5/3/31承認 |
|    | 急速空気弁     | F形      | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 100      |                   |
|    | 補修弁       | レバー式    | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 100      |                   |
|    |           |         |    |         |            |                   |
|    |           |         |    |         |            |                   |

## 製品名及び形状・寸法

(株)清水合金製作所

| 種別 | 品目        | 形式         | 種類 | 仕様      | 呼び径          | 備考                |
|----|-----------|------------|----|---------|--------------|-------------------|
| 弁類 | ソフトシール仕切弁 | F形         | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 50～φ 350   |                   |
|    |           | NS形両受      | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 50～φ 350   |                   |
|    |           | NS形受挿      | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 50～φ 350   |                   |
|    |           | K形受挿       | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 50～φ 350   |                   |
|    |           | メカニカル両受口   | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 50         | H30/7/1承認         |
|    |           | GX形両受      | 3種 | 内外面紛体塗装 | φ 75～φ 300   | R1/11/1承認         |
|    |           | GX形受挿      | 3種 | 内外面紛体塗装 | φ 75～φ 300   | R1/11/1承認         |
|    |           | HPPE形両挿    | 2種 | 内外面紛体塗装 | φ 50～φ 100   | R1/11/1 R5/3/31承認 |
|    |           | HPPE形片受    | 2種 | 内外面紛体塗装 | φ 50～φ 100   | R1/11/1 R5/3/31承認 |
|    |           | PEメカニカル形両受 | 2種 | 内外面紛体塗装 | φ 50～φ 100   | R1/11/1 R5/3/31承認 |
|    | バタフライ弁    | F形立形       | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 400～φ 1100 |                   |
|    | 急速空気弁     | F形         | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 25～φ 100   |                   |
|    | 消火栓       | 単口ボール形     | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75         | H29/1/11仕様変更      |
|    | 補修弁       | レバー式       | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75・φ 100   |                   |
|    |           |            |    |         |              |                   |
|    |           |            |    |         |              |                   |

## 製品名及び形状・寸法

富士鉄工(株)

| 種別 | 品目        | 形式     | 種類 | 仕様      | 呼び径                     | 備考 |
|----|-----------|--------|----|---------|-------------------------|----|
| 弁類 | ソフトシール仕切弁 | F形     | 2種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 75 \sim \phi 400$ |    |
|    |           | NS形両受  | 2種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 75 \sim \phi 250$ |    |
|    |           | NS形受挿  | 2種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 75 \sim \phi 250$ |    |
|    |           | K形受挿   | 2種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 75 \sim \phi 300$ |    |
|    | 急速空気弁     | F形     | 2種 | 内面粉体塗装  | $\phi 25 \cdot \phi 75$ |    |
|    | 消火栓       | 単口ボール形 | 2種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 75$               |    |
|    | 補修弁       | レバー式   | 2種 | 内外面粉体塗装 | $\phi 75$               |    |
|    |           |        |    |         |                         |    |
|    |           |        |    |         |                         |    |

## 製品名及び形状・寸法

宮部鉄工(株)

| 種別 | 品目        | 形式     | 種類 | 仕様      | 呼び径          | 備考                |
|----|-----------|--------|----|---------|--------------|-------------------|
| 弁類 | ソフトシール仕切弁 | F形     | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 50～φ 350   |                   |
|    |           | NS形両受  | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75～φ 350   |                   |
|    |           | NS形受挿  | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75～φ 300   |                   |
|    |           | K形受挿   | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75～φ 300   |                   |
|    |           | GX形両受  | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75～φ 300   | R4/8/12承認         |
|    |           | GX形受挿  | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75～φ 300   | R4/8/12承認         |
|    |           | PE両挿   | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 50・75・100  | R4/8/12 R5/3/31承認 |
|    |           | PE両受   | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 50・75      | R4/8/12承認         |
|    | バタフライ弁    | F形立形   | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 400～φ 1100 |                   |
|    | 急速空気弁     | F形     | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 25～φ 100   |                   |
|    | 消火栓       | 単口ボール形 | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75         |                   |
|    | こがた消火栓    | 単口ボール形 | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75         | R4/8/12承認         |
|    | 補修弁       | レバー式   | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 75・φ 100   |                   |
|    |           |        |    |         |              |                   |
|    |           |        |    |         |              |                   |

## 製品名及び形状・寸法

(株)森田鉄工所

| 種別 | 品目        | 形式   | 種類 | 仕様      | 呼び径          | 備考 |
|----|-----------|------|----|---------|--------------|----|
| 弁類 | ソフトシール仕切弁 | F形   | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 50～φ 350   |    |
|    | バタフライ弁    | F形立形 | 2種 | 内外面粉体塗装 | φ 400～φ 1100 |    |
|    |           |      |    |         |              |    |
|    |           |      |    |         |              |    |

## 製品名及び形状・寸法

(株)日邦バルブ

| 種別 | 品目      | 形式    | 種類 | 仕様   | 呼び径 | 備考 |
|----|---------|-------|----|------|-----|----|
| 弁類 | 小型急速空気弁 | ねじ込み形 | 2種 | CAC製 | φ25 |    |
|    |         |       |    |      |     |    |
|    |         |       |    |      |     |    |

## 製品名及び形状・寸法

川彦(株)

| 種別 | 品目    | 形式   | 種類    | 仕様         | 呼び径   | 備考 |
|----|-------|------|-------|------------|-------|----|
| 弁室 | 表筐    | 仕切弁用 | 小田原市型 | 鋳鉄製        | φ 350 |    |
|    | 調整リング | 仕切弁用 |       | 樹脂製        | φ 350 |    |
|    | 弁室    | 仕切弁用 |       | レジンコンクリート製 | φ 350 |    |
|    | 底板    | 仕切弁用 |       | コンクリート製    | φ 350 |    |
|    |       |      |       |            |       |    |
|    |       |      |       |            |       |    |



製品名及び形状・寸法

三国プラスチック(株)

| 種別 | 品目    | 形式           | 種類    | 仕様         | 呼び径   | 備考 |
|----|-------|--------------|-------|------------|-------|----|
| 弁室 | 表筐    | 仕切弁用         | 小田原市型 | 鋳鉄製        | φ 350 |    |
|    |       |              |       | 鋳鉄製        | φ 500 |    |
|    |       | 空気弁用         |       | 鋳鉄製        | φ 500 |    |
|    |       | 消火栓用         |       | 鋳鉄製        | φ 500 |    |
|    | 調整リング | 仕切弁用         |       | 樹脂製        | φ 350 |    |
|    |       | 仕切弁・空気弁・消火栓用 |       | 樹脂製        | φ 500 |    |
|    | 弁室    | 仕切弁用         |       | レジンコンクリート製 | φ 350 |    |
|    |       | 仕切弁・空気弁・消火栓用 |       | レジンコンクリート製 | φ 500 |    |
|    | 底板    | 仕切弁用         |       | レジンコンクリート製 | φ 350 |    |
|    |       | 仕切弁・空気弁・消火栓用 |       | レジンコンクリート製 | φ 500 |    |
|    |       |              |       |            |       |    |
|    |       |              |       |            |       |    |

製品名及び形状・寸法

長島鑄物(株)

| 種別 | 品目    | 形式           | 種類              | 仕様         | 呼び径   | 備考        |
|----|-------|--------------|-----------------|------------|-------|-----------|
| 弁室 | 表筐    | 空気弁用         |                 | 鑄鉄製        | φ 500 |           |
|    |       | 消火栓用         |                 | 鑄鉄製        | φ 500 |           |
|    | 弁室    | 空気弁・消火栓用     |                 | レジンコンクリート製 | φ 500 |           |
|    | 底板    | 空気弁・消火栓用     |                 | レジンコンクリート製 | φ 500 |           |
|    |       |              |                 |            |       |           |
| 弁室 | 表筐    | 空気弁          | 日水協タイプ<br>小田原市型 | 鑄鉄製        | φ 500 | H24/2/1承認 |
|    |       | 消火栓          | 日水協タイプ<br>小田原市型 | 鑄鉄製        | φ 500 | H24/2/1承認 |
|    | 調整リング | 仕切弁・空気弁・消火栓用 | 日水協タイプ          | 樹脂製        | φ 500 | H24/2/1承認 |
|    | 弁室    | 仕切弁・空気弁・消火栓用 | 日水協タイプ          | レジンコンクリート製 | φ 500 | H24/2/1承認 |
|    | 底板    | 仕切弁・空気弁・消火栓用 | 日水協タイプ          | レジンコンクリート製 | φ 500 | H24/2/1承認 |
|    |       |              |                 |            |       |           |
|    |       |              |                 |            |       |           |

## 製品名及び形状・寸法

(株)トミス

| 種別 | 品目    | 形式           | 種類 | 仕様         | 呼び径   | 備考        |
|----|-------|--------------|----|------------|-------|-----------|
| 弁室 | 表筐    | 仕切弁用         |    | 鑄鉄製        | φ 500 |           |
|    |       | 空気弁用         |    | 鑄鉄製        | φ 500 |           |
|    |       | 消火栓用         |    | 鑄鉄製        | φ 500 |           |
|    | 弁室    | 仕切弁・空気弁・消火栓用 |    | レジンコンクリート製 | φ 500 |           |
|    | 底板    | 仕切弁・空気弁・消火栓用 |    | レジンコンクリート製 | φ 500 |           |
|    | 表筐    | 仕切弁用         |    | 鑄鉄製        | φ 350 | H27.7.1承認 |
|    | 弁室    | 仕切弁用         |    | レジンコンクリート製 | φ 350 | H27.7.1承認 |
|    | 底板    | 仕切弁用         |    | コンクリート製    | φ 350 | H27.7.1承認 |
|    | 調整リング | 仕切弁用         |    | ハイプラ製      | φ 350 | H27.7.1承認 |
|    |       |              |    |            |       |           |

製品名及び形状・寸法

日之出水道機器(株)

| 種別 | 品目    | 形式           | 種類              | 仕様         | 呼び径       | 備考        |
|----|-------|--------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 弁室 | 表筐    | 仕切弁用         | 小田原市型           | 鑄鉄製        | φ 350     |           |
|    |       | バタフライ弁用      |                 | 鑄鉄製        | □1000×700 |           |
|    | 調整リング | 仕切弁用         |                 | 樹脂製        | φ 350     |           |
|    | 弁室    | 仕切弁用         |                 | レジンコンクリート製 | φ 350     |           |
|    |       | バタフライ弁用      |                 | レジンコンクリート製 | □1000×700 |           |
|    | 底板    | 仕切弁用         |                 | レジンコンクリート製 | φ 350     |           |
|    |       |              |                 |            |           |           |
| 弁室 | 表筐    | 消火栓用         | 日水協タイプ<br>小田原市型 | 鑄鉄製        | φ 500     | H24/2/1承認 |
|    | 調整リング | 仕切弁・空気弁・消火栓用 | 日水協タイプ          | 樹脂製        | φ 500     | H24/2/1承認 |
|    | 弁室    | 仕切弁・空気弁・消火栓用 | 日水協タイプ          | レジンコンクリート製 | φ 500     | H24/2/1承認 |
|    | 底板    | 仕切弁・空気弁・消火栓用 | 日水協タイプ          | レジンコンクリート製 | φ 500     | H24/2/1承認 |
|    |       |              |                 |            |           |           |

製品名及び形状・寸法

スズテック(株)

| 種別 | 品目    | 形式           | 種類              | 仕様         | 呼び径   | 備考        |
|----|-------|--------------|-----------------|------------|-------|-----------|
| 弁室 | 表筐    | 仕切弁用         | 小田原市型           | 鑄鉄製        | φ 350 |           |
|    |       |              | 小田原市型           | 鑄鉄製        | φ 500 |           |
|    |       | 空気弁用         | 小田原市型           | 鑄鉄製        | φ 500 |           |
|    |       | 消火栓用         | 小田原市型           | 鑄鉄製        | φ 500 |           |
|    | 調整リング | 仕切弁用         |                 | 樹脂製        | φ 350 |           |
|    |       | 仕切弁・空気弁・消火栓用 |                 | 樹脂製        | φ 500 |           |
|    | 弁室    | 仕切弁用         |                 | レジンコンクリート製 | φ 350 |           |
|    |       | 仕切弁・空気弁・消火栓用 |                 | レジンコンクリート製 | φ 500 |           |
|    | 底板    | 仕切弁用         |                 | レジンコンクリート製 | φ 350 |           |
|    |       | 仕切弁・空気弁・消火栓用 |                 | レジンコンクリート製 | φ 500 |           |
|    |       |              |                 |            |       |           |
| 弁室 | 表筐    | 仕切弁          | 日水協タイプ<br>小田原市型 | 鑄鉄製        | φ 500 | H24/2/1承認 |
|    |       | 空気弁          | 日水協タイプ<br>小田原市型 | 鑄鉄製        | φ 500 | H24/2/1承認 |
|    |       | 消火栓          | 日水協タイプ<br>小田原市型 | 鑄鉄製        | φ 500 | H24/2/1承認 |
|    | 調整リング | 仕切弁・空気弁・消火栓用 | 日水協タイプ          | 樹脂製        | φ 500 | H24/2/1承認 |
|    | 弁室    | 仕切弁・空気弁・消火栓用 | 日水協タイプ          | レジンコンクリート製 | φ 500 | H24/2/1承認 |
|    | 底板    | 仕切弁・空気弁・消火栓用 | 日水協タイプ          | レジンコンクリート製 | φ 500 | H24/2/1承認 |
|    |       |              |                 |            |       |           |
|    |       |              |                 |            |       |           |
|    |       |              |                 |            |       |           |
|    |       |              |                 |            |       |           |

## 製品名及び形状・寸法

興和ゴム工業(株)

| 種別   | 品目    | 形式  | 種類 | 仕様     | 呼び径         | 備考 |
|------|-------|-----|----|--------|-------------|----|
| 接合部品 | ゴム輪   | K形  |    |        | φ 50～φ 1000 |    |
|      | ガスケット | RF形 |    |        | φ 50～φ 1000 |    |
|      |       | GF形 |    |        | φ 50～φ 1000 |    |
|      | 明示シート |     |    | 二重折込   | W150・W400   |    |
|      | 明示テープ |     |    | 市名年号入り | W30・W50     |    |
|      |       |     |    |        |             |    |
|      |       |     |    |        |             |    |

## 製品名及び形状・寸法

(株)城北化工

| 種別   | 品目    | 形式  | 種類 | 仕様 | 呼び径                      | 備考 |
|------|-------|-----|----|----|--------------------------|----|
| 接合部品 | ゴム輪   | K形  |    |    | $\phi 75 \sim \phi 250$  |    |
|      |       | KF形 |    |    | $\phi 300 \sim \phi 900$ |    |
|      | ガスケット | RF形 |    |    | $\phi 50 \sim \phi 600$  |    |
|      |       | GF形 |    |    | $\phi 75 \sim \phi 600$  |    |
|      |       |     |    |    |                          |    |
|      |       |     |    |    |                          |    |

## 製品名及び形状・寸法

サンエス護謨工業(株)

| 種別   | 品目    | 形式  | 種類 | 仕様     | 呼び径       | 備考 |
|------|-------|-----|----|--------|-----------|----|
| 接合部品 | ゴム輪   | K形  |    |        | φ75～φ1100 |    |
|      |       | KF形 |    |        | φ300～φ900 |    |
|      | ガスケット | RF形 |    |        | φ50～φ1100 |    |
|      |       | GF形 |    |        | φ50～φ1100 |    |
|      | 明示シート |     |    | 二重折込   | W150・W400 |    |
|      | 明示テープ |     |    | 市名年号入り | W30・W50   |    |
|      |       |     |    |        |           |    |
|      |       |     |    |        |           |    |



## 製品名及び形状・寸法

三報ゴム(株)

| 種別   | 品目          | 形式         | 種類 | 仕様        | 呼び径                      | 備考         |
|------|-------------|------------|----|-----------|--------------------------|------------|
| 接合部品 | ゴム輪         | K形         |    |           | $\phi 75 \sim \phi 900$  |            |
|      |             | KF形        |    |           | $\phi 300 \sim \phi 900$ |            |
|      | ガスケット       | RF形        |    |           | $\phi 50 \sim \phi 900$  |            |
|      |             | GF形        |    |           | $\phi 50 \sim \phi 1000$ |            |
| その他  | 明示シート       |            |    | 二重折込      | W150・W400                |            |
|      | 明示テープ       |            |    | 市名年号入り    | W30・W50                  |            |
|      | ロケーティングワイヤー |            |    | 伝導性被覆     | $\phi 3.4$               | H27.4.1 承認 |
|      | ポリエチレンスリーブ  | JWWA K 158 |    | 検査印・呼び径入り | $\phi 75 \sim \phi 800$  | H27.4.1 承認 |
|      | 固定用ゴムバンド    | JWWA K 158 |    |           | $\phi 75 \sim \phi 1100$ | H27.4.1 承認 |
|      |             |            |    |           |                          |            |

## 製品名及び形状・寸法

(株)イノアックコーポレーション

| 種別   | 品目  | 形式  | 種類 | 仕様 | 呼び径                      | 備考 |
|------|-----|-----|----|----|--------------------------|----|
| 接合部品 | ゴム輪 | K形  |    |    | $\phi 75 \sim \phi 1100$ |    |
|      |     | KF形 |    |    | $\phi 300 \sim \phi 900$ |    |
|      |     |     |    |    |                          |    |
|      |     |     |    |    |                          |    |

## 製品名及び形状・寸法

日本ヴィクトリック(株)

| 種別     | 品目      | 形式  | 種類      | 仕様          | 呼び径         | 備考             |
|--------|---------|-----|---------|-------------|-------------|----------------|
| 伸縮可とう管 | 伸縮可とう継手 | VB型 | F形      | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 50～φ 600  | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | F形・K形受  | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 75～φ 600  | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | F形・K形挿  | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 75～φ 600  | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | K形両受    | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 75～φ 600  | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | K形両挿    | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 75～φ 600  | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | K形受挿    | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 75～φ 600  | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | F形・KF形受 | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 300～φ 600 | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | F形・KF形挿 | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 300～φ 600 | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | KF形両受   | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 300～φ 600 | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | KF形両挿   | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 300～φ 600 | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | KF形受挿   | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 300～φ 600 | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | F形・SⅡ形受 | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 75～φ 450  | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | F形・SⅡ形挿 | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 75～φ 450  | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | SⅡ形両受   | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 75～φ 450  | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | SⅡ形両挿   | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 75～φ 450  | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | SⅡ形受挿   | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 75～φ 450  | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | F形・S形受  | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 500・φ 600 | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | F形・S形挿  | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 500・φ 600 | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | S形両受    | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 500・φ 600 | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | S形両挿    | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 500・φ 600 | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | S形受挿    | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 500・φ 600 | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | F形・NS形受 | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 75～φ 250  | 偏心量200・300・400 |
|        |         |     | F形・NS形挿 | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 75～φ 250  | 偏心量200・300・400 |

## 製品名及び形状・寸法

日本ヴィクトリック(株)

| 種別 | 品目   | 形式     | 種類    | 仕様          | 呼び径           | 備考             |
|----|------|--------|-------|-------------|---------------|----------------|
|    |      |        | NS形両受 | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 75～φ 250    | 偏心量200・300・400 |
|    |      |        | NS形両挿 | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 75～φ 250    | 偏心量200・300・400 |
|    |      |        | NS形受挿 | 内外面エポキシ粉体塗装 | φ 75～φ 250    | 偏心量200・300・400 |
|    |      | CL-A型  | 両口溶接  | 内外面液状エポキシ塗装 | φ 80～φ 1100   |                |
|    |      |        | F形    | 内外面液状エポキシ塗装 | φ 80～φ 1100   |                |
|    |      | Σ2-A型  | 両口溶接  | 内外面液状エポキシ塗装 | φ 80～φ 1100   | 偏心量100・200・300 |
|    |      |        | F形    | 内外面液状エポキシ塗装 | φ 80～φ 1100   | 偏心量100・200・300 |
|    | 伸縮継手 | FA-CB型 | F形・溶接 | 内外面液状エポキシ塗装 | φ 80～φ 1100   |                |
|    |      |        | F形    | 内外面液状エポキシ塗装 | φ 80～φ 1100   |                |
|    |      | VD型    |       | 内外面液状エポキシ塗装 | φ 64～φ 300    |                |
|    |      | RDS型   |       | 内外面液状エポキシ塗装 | φ 350～φ 900   |                |
|    |      | DS型    |       | 内外面液状エポキシ塗装 | φ 1000・φ 1100 | 偏心量200         |
|    |      |        |       |             |               |                |
|    |      |        |       |             |               |                |

## 製品名及び形状・寸法

大成機工(株)

| 種別     | 品目          | 形式    | 種類         | 仕様           | 呼び径           | 備考         |                    |
|--------|-------------|-------|------------|--------------|---------------|------------|--------------------|
| 弁類     | V付T字管       | F形    | 鋳鉄・塩ビ・鋼管用  | 内面粉体塗装       | φ50～φ500      | 分岐φ40・φ50  |                    |
|        |             |       | 鋳鉄・鋼管用     | 内面粉体塗装       | φ75～φ800      | 分岐φ75～300  |                    |
| 伸縮可とう管 | 伸縮可とう継手     | F形    | 鋳鉄・塩ビ・鋼管用  | 内面粉体塗装       | φ75～φ600      |            |                    |
|        |             |       | 鋳鉄管用       | 内面粉体塗装       | φ75～φ1100     |            |                    |
|        |             |       | フランジアダプター  | 内面粉体塗装       | φ50～φ300      |            |                    |
|        |             |       | GX形両受      | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ400      | R1/11/1承認  |                    |
| 伸縮可撓管  | 伸縮可撓管       | GX形受挿 |            | 内面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75～φ400      | R1/11/1承認  |                    |
|        |             |       |            |              |               |            |                    |
| 補修材    | 補修ジョイント     |       | 鋳鉄・鋼管用     |              | φ50～φ1000     |            |                    |
|        |             |       | 鋳鉄管用       |              | φ75～φ700      |            |                    |
|        |             |       | 塩ビ管用       |              | φ40～φ150      |            |                    |
|        |             |       | 鋼管用        |              | φ40・φ50       |            |                    |
| 接合部品   | 特殊押輪        | K形    |            |              | φ75～φ900      |            |                    |
|        |             |       |            | 3DkN         | φ75～φ1000     | H27/4/1 承認 |                    |
|        | 特殊割押輪       | K形    |            |              | φ75～φ900      |            |                    |
|        |             |       | NS形        | 継輪用          | φ75～φ450      |            |                    |
|        | PE管用メカニカル継手 | PP    | PP         | 継輪用          | 内外面紛体塗装       | φ50～φ100   | H24/11/1 R5/3/31承認 |
|        |             |       |            | PE・鋳鉄用       | 内外面紛体塗装       | φ50～φ100   | H24/11/1 R5/3/31承認 |
|        |             |       |            | PE・塩ビ用       | 内外面紛体塗装       | φ50～φ100   | H24/11/1 R5/3/31承認 |
|        |             |       |            | 栓            | 内外面紛体塗装       | φ50～φ100   | H24/11/1 R5/3/31承認 |
|        |             |       | PEメカニカル形両受 |              | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75        | R1/11/1承認          |
|        | 耐震補強金具      | A・K形  |            | 特殊押輪部用       | 3DkN          | φ75～φ500   | H27/4/1 承認         |
|        |             |       |            |              |               |            |                    |
|        |             |       |            |              |               |            |                    |
|        |             |       |            |              |               |            |                    |

## 製品名及び形状・寸法

(株)水研

| 種別     | 品目      | 形式   | 種類      | 仕様 | 呼び径         | 備考           |
|--------|---------|------|---------|----|-------------|--------------|
| 弁類     | 不断水用仕切弁 |      | 鑄鉄管用    |    | φ 75～φ 500  |              |
|        |         |      | 鋼管用     |    | φ 75～φ 250  |              |
|        |         |      | 塩ビ管用    |    | φ 75～φ 200  |              |
|        | V付T字管   | F形   | 鑄鉄・塩ビ管用 |    | φ 75～φ 200  | 分岐φ 75～φ 200 |
| 伸縮可とう管 | 伸縮可とう継手 | ボール形 | ダブル型    |    | φ 50～φ 1100 |              |
|        |         |      | ショート型   |    | φ 75～φ 300  |              |
|        |         |      | シングル型   |    | φ 75～φ 300  |              |
| 接合部品   | 特殊押輪    | K形   |         |    | φ 75～φ 1100 |              |
|        |         |      |         |    |             |              |
|        |         |      |         |    |             |              |

## 製品名及び形状・寸法

コスモ工機(株)

| 種別     | 品目          | 形式   | 種類         | 仕様      | 呼び径              | 備考         |
|--------|-------------|------|------------|---------|------------------|------------|
| 弁類     | V付T字管       | F形   |            | 内面粉体塗装  | φ75～φ800         | 分岐φ50～φ300 |
|        | 管路断水器       |      |            | 内面粉体塗装  | φ75～φ500         |            |
| 伸縮可とう管 | 伸縮可とう継手     |      | 鋳鉄管用       | 内面粉体塗装  | φ75～φ800         |            |
| 接合部品   | 特殊押輪        | K形   |            |         | φ75～φ1100        |            |
|        |             | NS形  |            |         | φ75～φ450         |            |
|        |             | K形   |            | 3DkN    | φ75～φ700         | H27.4.1承認  |
|        | PE管用メカニカル継手 | PEP  | 継輪用        | 内外面紛体塗装 | φ50              | H27.4.1承認  |
|        |             | PF   | フランジ用      | 内外面紛体塗装 | φ50              | H27.4.1承認  |
|        |             | PC   | PE・鋳鉄用     | 内外面紛体塗装 | φ50              | H27.4.1承認  |
|        |             | PCR  | PE・鋳鉄用片落管  | 内外面紛体塗装 | φ50×φ100         | H27.4.1承認  |
|        |             | PC2  | PE・鋳鉄用受挿し管 | 内外面紛体塗装 | φ50×φ75・φ100     | H27.4.1承認  |
|        |             | PSV  | PE・塩ビ用     | 内外面紛体塗装 | φ50              | H27.4.1承認  |
|        |             | EFPV | PE・塩ビ用挿し受管 | 内外面紛体塗装 | φ50              | H27.4.1承認  |
|        |             | PT3  | チーズ用       | 内外面紛体塗装 | φ50              | H27.4.1承認  |
|        |             | PB   | 両受け曲管      | 内外面紛体塗装 | φ50×11・22・45・90° | H27.4.1承認  |
|        |             | PK   | 帽          | 内外面紛体塗装 | φ50              | H27.4.1承認  |
|        |             |      |            |         |                  |            |
|        |             |      |            |         |                  |            |
|        |             |      |            |         |                  |            |

## 製品名及び形状・寸法

クロダイト工業(株)

| 種別     | 品目       | 形式  | 種類     | 仕様     | 呼び径       | 備考 |
|--------|----------|-----|--------|--------|-----------|----|
| 伸縮可とう管 | 伸縮可とう継手  | NS形 |        | 内面粉体塗装 | φ75～φ250  |    |
|        |          | F形  |        |        | φ75～φ600  |    |
|        |          | K形  |        |        | φ75～φ600  |    |
|        |          | KF形 |        |        | φ300～φ600 |    |
| 接合部品   | 特殊押輪     | 半数形 |        |        | φ75～φ600  |    |
|        |          | 全周形 |        |        | φ75～φ1000 |    |
|        | T頭ボルトナット |     |        |        | M16～M30   |    |
| 管類・異形管 | ダクタイル鋳鉄管 | NS形 | ロングベント |        | φ75～φ200  |    |
|        |          | K形  |        |        | φ75～φ200  |    |
|        | ダクタイル鋳鉄管 | NS形 | ボールベント |        | φ75～φ200  |    |
|        |          | K形  |        |        | φ75～φ200  |    |
|        |          |     |        |        |           |    |
|        |          |     |        |        |           |    |



## 製品名及び形状・寸法

(株)田中

| 種別   | 品目       | 形式 | 種類 | 仕様     | 呼び径     | 備考         |
|------|----------|----|----|--------|---------|------------|
| 接合部品 | T頭ボルトナット |    |    | SUS304 | M16～M30 |            |
|      | 六角ボルトナット |    |    | SUS304 | M16～M30 |            |
|      | 六角ボルトナット |    |    | SUS316 | M16～M30 | H20,7,1 承認 |
|      |          |    |    |        |         |            |

## 製品名及び形状・寸法

(株)協栄製作所

| 種別   | 品目       | 形式 | 種類 | 仕様     | 呼び径     | 備考 |
|------|----------|----|----|--------|---------|----|
| 接合部品 | T頭ボルトナット |    |    | SUS304 | M16～M30 |    |
|      | 六角ボルトナット |    |    | SUS304 | M16～M30 |    |
|      |          |    |    |        |         |    |
|      |          |    |    |        |         |    |

## 製品名及び形状・寸法

ヨツギ(株)

| 種別   | 品目    | 形式 | 種類 | 仕様     | 呼び径     | 備考 |
|------|-------|----|----|--------|---------|----|
| 接合部品 | 明示テープ |    |    | 市名年号入り | W30・W50 |    |
|      |       |    |    |        |         |    |
|      |       |    |    |        |         |    |

## 製品名及び形状・寸法

(株)折原製作所

| 種別   | 品目           | 形式   | 種類 | 仕様 | 呼び径        | 備考 |
|------|--------------|------|----|----|------------|----|
| 補修材料 | マホータイ オリステープ | Sセット |    |    | φ 25～φ 250 |    |
|      |              | Lセット |    |    | φ 25～φ 150 |    |
|      | マホータイ        | S    |    |    | φ 20～φ 300 |    |
|      |              | MTP  |    |    | φ 25～φ 125 |    |
|      | ステンメッシュ      |      |    |    |            |    |
|      | オリスチール       |      |    |    |            |    |
|      | オリボンド        |      |    |    |            |    |
|      |              |      |    |    |            |    |

製品名及び形状・寸法

(株)川西水道機器

| 種別          | 品目            | 形式      | 種類          | 仕様            | 呼び径               | 備考                |
|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 継手類         | ダクタイル鋳鉄管      | D-D     | 離脱防止金具付     | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ40～φ150          |                   |
|             |               | D-V     | 離脱防止金具付     | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ40～φ150          |                   |
|             |               | D-F     | 離脱防止金具付     | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ50～φ75           |                   |
|             |               | キャップ    | 離脱防止金具付     | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ50～φ300          |                   |
|             |               | 11° 1/4 | 離脱防止金具付     | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ40～φ100          |                   |
|             |               | 22° 1/2 | 離脱防止金具付     | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ40～φ100          |                   |
|             |               | 45°     | 離脱防止金具付     | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ40～φ100          |                   |
|             |               | 90°     | 離脱防止金具付     | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ40～φ100          |                   |
|             |               | 消火栓用    | 離脱防止金具付     | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75               |                   |
|             |               | D-F     | 離脱防止金具付     | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ100              |                   |
|             |               | 11° 1/4 | 離脱防止金具付     | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ150              |                   |
|             |               | 22° 1/2 | 離脱防止金具付     | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ150              |                   |
|             |               | 45°     | 離脱防止金具付     | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ150              |                   |
|             |               | 90°     | 離脱防止金具付     | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ150              |                   |
|             |               | 接合部品    | PE管用メカニカル継手 | MP-P          | 継輪用               | 内外面粉体塗装           |
| MPメカ栓       | 栓             |         |             | 内外面粉体塗装       | φ50               | H26/2/1 承認        |
| MP-V        | PE・鋳鉄・鋼管・塩ビ用  |         |             | 内外面粉体塗装       | φ50               | H26/2/1 承認        |
| MP-F-K      | F×PE          |         |             | 内外面粉体塗装       | φ75×φ50           | H27/12/1 承認       |
| PEメカニカル形両受  |               |         |             | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ75               | R1/11/1承認         |
| S-MPX-MP-P  | 継輪用           |         |             | 内外面粉体塗装       | φ50・75・100        | R4/8/12 R5/3/31承認 |
| S-MPX-MP-K  | レギュレーター       |         |             | 内外面粉体塗装       | φ75×50・φ100×75・50 | R4/8/12 R5/3/31承認 |
| S-MPX-MP-FS | F×PE          |         |             | 内外面粉体塗装       | φ50・75・100        | R4/8/12 R5/3/31承認 |
|             | S-MPX-MP-FS-K | F×PE    | 内外面粉体塗装     | φ50・75・100    | R4/8/12 R5/3/31承認 |                   |

製品名及び形状・寸法

(株)川西水道機器

| 種別 | 品目        | 形式              | 種類           | 仕様      | 呼び径  | 備考                |
|----|-----------|-----------------|--------------|---------|--|-------------------|
|    |           | S-MPX-MP-CAP II | 栓            | 内外面紛体塗装 | φ 50・75・100  | R4/8/12 R5/3/31承認 |
|    |           | S-MPX MP-V      | PE×塩ビ・鋼管     | 内外面紛体塗装 | φ 50・75・100  | R4/8/12 R5/3/31承認 |
|    |           | S-MPX MP-V・K    | PE×塩ビ・鋼管     | 内外面紛体塗装 | φ 75×50・φ 100×75・50                                      | R4/8/12 R5/3/31承認 |
|    |           | S-MPX MP-A      | PE×石綿管       | 内外面紛体塗装 | φ 50・75・100  | R4/8/12 R5/3/31承認 |
|    |           | S-MPX MP-D      | PE×鑄鉄管・VD    | 内外面紛体塗装 | φ 50・75・100  | R4/8/12 R5/3/31承認 |
|    |           | S-MPX MD-P・K    | 鑄鉄管×PE       | 内外面紛体塗装 | φ 100×75・φ 100×50・φ 75×50<br>φ 150×100・φ 150×75・φ 150×50 | R4/8/12 R5/3/31承認 |
| 弁類 | ソフトシール仕切弁 | メカニカル両受         | PE×PE        | 内外面紛体塗装 | φ 50   | H27/12/1 承認       |
|    |           | メカニカル両受         | PE×VD        | 内外面紛体塗装 | φ 50   | H27/12/1 承認       |
|    |           | PEメカニカル形両受      | 2種           | 内外面紛体塗装 | φ 75   | R1/11/1承認         |
|    |           | S-MPX-SS        | メカニカル両受PE×PE | 内外面紛体塗装 | φ 50・75・100  | R4/8/12 R5/3/31承認 |
|    |           | S-MPX-D-SS      | メカニカル両受PE×VD | 内外面紛体塗装 | φ 50・75・100  | R4/8/12 R5/3/31承認 |
|    |           |                 |              |         |  |                   |

## 製品名及び形状・寸法

(株)吉年

| 種別     | 品目             | 形式     | 種類     | 仕様   | 呼び径      | 備考          |
|--------|----------------|--------|--------|------|----------|-------------|
| 管類・異形管 | 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VD | 管端防食継手 | コア内蔵 | 40A~100A | H24,11,1 承認 |
|        |                |        |        |      |          |             |
|        |                |        |        |      |          |             |
|        |                |        |        |      |          |             |

製品名及び形状・寸法

(株)クボタケミックス

| 種別     | 品目             | 形式   | 種類                  | 仕様            | 呼び径       | 備考          |             |
|--------|----------------|--|---------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|
| 管類・直管  | 水道配水用ポリエチレンパイプ | HPPE PE  |                     | 高密度ポリエチレン     | φ 50      | H24/11/1 承認 |             |
|        |                |  |                     |               |           | φ 100       | R5/3/31 承認  |
|        |                | HPPE形  | プレーンエンド・片受          |               | φ 50～φ 75 | R1/11/1承認   |             |
|        |                |  |                     |               |           | φ 100       | R5/3/31 承認  |
| 管類・異形管 |                | HPPE PE 両挿し                                    | ショートベント 90°         | 高密度ポリエチレン     | φ 50      | H24/11/1 承認 |             |
|        |                | HPPE PE 両挿し                                    | ショートベント 45°         | 高密度ポリエチレン     | φ 50      | H24/11/1 承認 |             |
|        |                | HPPE PE 両挿し                                    | ショートベント 22 1/2°     | 高密度ポリエチレン     | φ 50      | H24/11/1 承認 |             |
|        |                | HPPE PE 両挿し                                    | ショートベント 11 1/4°     | 高密度ポリエチレン     | φ 50      | H24/11/1 承認 |             |
|        |                | HPPE PE 両挿し                                    | チーズ                 | 高密度ポリエチレン     | φ 50      | H24/11/1 承認 |             |
|        |                | HPPE PE 片挿し                                    | キャップ                | 高密度ポリエチレン     | φ 50      | H24/11/1 承認 |             |
|        |                |  | F形(FCD)             | RF型           | 高密度ポリエチレン | φ 50        | H24/11/1 承認 |
|        |                |  | F形(FCD)             | GF型           | 高密度ポリエチレン | φ 50        | H24/11/1 承認 |
|        |                |  | F形(SUS)             | RF型           | 高密度ポリエチレン | φ 50        | H26/2/1 承認  |
|        |                |  | F形(SUS)             | GF型           | 高密度ポリエチレン | φ 50        | H26/2/1 承認  |
|        |                | ※F形(SUS)を使用する場合は、絶縁ワッシャー・絶縁スリーブ付ボルトナットを使用すること。 |                     |               |           |             |             |
|        |                | HPPE形  | ソケット・ベンド・チーズ・レデューサー |               | φ 50～φ 75 | R1/11/1承認   |             |
|        |                |  |                     |               | φ 100     | R5/3/31 承認  |             |
| 管類・継手  |                | HPPE PE 両受け                                    |                     | 高密度ポリエチレン     | φ 50      | H24/11/1 承認 |             |
|        | 異種管接手類         | PE形×GX形両挿                                      |                     | 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | φ 75      | R1/11/1承認   |             |
|        |                |  |                     |               | φ 100     | R5/3/31 承認  |             |
| 弁類     | ソフトシール仕切弁      | PEメカニカル形両受                                     | 2種                  | 内外面粉体塗装       | φ 50～φ 75 | R1/11/1承認   |             |
|        |                |  |                     |               |           |             |             |



製品名及び形状・寸法

(株)イノアック住環境

| 種別     | 品目             | 形式   | 種類              | 仕様        | 呼び径 | 備考          |
|--------|----------------|--|-----------------|-----------|-----|-------------|
| 管類・直管  | 水道配水用ポリエチレンパイプ | HPPE PE  |                 | 高密度ポリエチレン | φ50 | H24,11,1 承認 |
| 管類・異形管 |                | HPPE PE 両挿し                                    | ショートベント 90°     | 高密度ポリエチレン | φ50 | H24,11,1 承認 |
|        |                | HPPE PE 両挿し                                    | ショートベント 45°     | 高密度ポリエチレン | φ50 | H24,11,1 承認 |
|        |                | HPPE PE 両挿し                                    | ショートベント 22 1/2° | 高密度ポリエチレン | φ50 | H24,11,1 承認 |
|        |                | HPPE PE 両挿し                                    | ショートベント 11 1/4° | 高密度ポリエチレン | φ50 | H24,11,1 承認 |
|        |                | HPPE PE 両挿し                                    | チース             | 高密度ポリエチレン | φ50 | H24,11,1 承認 |
|        |                | HPPE PE 片挿し                                    | キャップ            | 高密度ポリエチレン | φ50 | H24,11,1 承認 |
|        |                | F形(FCD)  | RF型             | 高密度ポリエチレン | φ50 | H24,11,1 承認 |
|        |                | F形(FCD)  | GF型             | 高密度ポリエチレン | φ50 | H24,11,1 承認 |
|        |                | F形(SUS)  | RF型             | 高密度ポリエチレン | φ50 | H26,2,1 承認  |
|        |                | F形(SUS)  | GF型             | 高密度ポリエチレン | φ50 | H26,2,1 承認  |
|        |                | ※F形(SUS)を使用する場合は、絶縁ワッシャー・絶縁スリーブ付ボルトナットを使用すること。 |                 |           |     |             |
| 管類・継手  |                | HPPE PE 両受け                                    |                 | 高密度ポリエチレン | φ50 | H24,11,1 承認 |
|        |                |  |                 |           |     |             |
|        |                |  |                 |           |     |             |
|        |                |  |                 |           |     |             |

## 製品名及び形状・寸法

岸和田ステンレス(株)

| 種別      | 品目       | 形式 | 種類 | 仕様     | 呼び径     | 備考        |
|---------|----------|----|----|--------|---------|-----------|
| 管類・接合部品 | T頭ボルトナット |    |    | SUS304 | M16～M30 | R5/3/31承認 |
|         | 六角ボルトナット |    |    | SUS304 | M16～M30 | R5/3/31承認 |
|         |          |    |    |        |         |           |
|         |          |    |    |        |         |           |