

製品名及び形状・寸法

(株)クボタ

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・直管	ダクタイル鋳鉄管	NS形	1・3種	内面モルタルライニング	φ75～φ450	
			S種	内面モルタルライニング	φ500～φ1000	
		S形	1・3種	内面モルタルライニング	φ500～φ1000	
		KF形	DPF種	内面モルタルライニング	φ500～φ900	
		K形	1・3種	内面モルタルライニング	φ75～φ1100	
管類・直管	ダクタイル鋳鉄管	NS形	1・3種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ450	
			S種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ1000	
		S形	1・3種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ1000	
		KF形	DPF種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ900	
		K形	1・3種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ1100	
		GX形	1種・S種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ400	R1/11/1承認
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ1000	
		NS形	両受曲管 22° 1/2 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ450	H24/2/1承認
		S形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ1100	
		KF形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ900	
		K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ1100	
		GX形	曲管・T字管・継輪・短管・片落管・栓・帽	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ400	R1/11/1承認
管類・接合部品	ダクタイル鋳鉄管	NS形	ライナー・挿しロリング・押輪		φ75～φ1000	
		S形	ライナー・挿しロリング・押輪		φ500～φ1100	
		KF形	押輪		φ500～φ900	
		K形	押輪		φ75～φ1100	
			GX形	押輪・ロックリング		φ75～φ400
	ゴム輪	NS形			φ75～φ1000	

製品名及び形状・寸法

(株)クボタ

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
		S形			φ 500～φ 1100	
		KF形			φ 500～φ 900	
		K形			φ 75～φ 1100	
		GX形			φ 75～φ 400	R1/11/1承認
	T頭ボルトナット			SUS304	M16～M30	
		GX形			M16～M30	R1/11/1承認

製品名及び形状・寸法

(株)クボタ

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	ソフトシール仕切弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 500	
		NS形両受	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	
		NS形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	
		K形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	
		GX形両受	3種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	R1/11/1承認
		GX形受挿	3種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	R1/11/1承認
	バタフライ弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 150～φ 1500	
		NS形両受	2種	内外面粉体塗装	φ 300～φ 1000	
		充水弁体	2種	内外面粉体塗装	φ 300～φ 1500	
		メタルシート	2種	内外面粉体塗装	φ 300～φ 900	
	急速空気弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 25～φ 100	
	消火栓	単口ボール形	2種	内外面粉体塗装	φ 75	
	補修弁	レバー式	2種	内外面粉体塗装	φ 75・φ 100	

製品名及び形状・寸法

旭鉄工(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 250	
		S形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 500～φ 1100	
		KF形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300～φ 900	
		K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 1100	
		F形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 1100	

製品名及び形状・寸法

朝日鑄工(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鑄鉄管	NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 250	
		K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 350	
		F形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 350	

製品名及び形状・寸法

村精鑄工(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鑄鉄管	NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 250	
		S形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 500～φ 900	
		KF形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300～φ 900	
		K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 900	

製品名及び形状・寸法

(株)村瀬鉄工所

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ250	
		NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300～φ800	H24/2/1承認
		S形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ800	
		KF形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300～φ800	
		K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ800	
		GX形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～300・400	R4/8/12承認
		フランジ形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～800	R4/8/12承認
		NS形	押輪	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ800	R4/8/12承認

製品名及び形状・寸法

(株)栗本鐵工所

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・直管	ダクタイル鋳鉄管	NS形	1・3種	内面モルタルライニング	φ75～φ450	
			S種	内面モルタルライニング	φ500～φ1000	
		S形	1・3種	内面モルタルライニング	φ500～φ1100	
		KF形	DPF種	内面モルタルライニング	φ300～φ900	
		K形	1・3種	内面モルタルライニング	φ75～φ1100	
管類・直管	ダクタイル鋳鉄管	NS形	1・3種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ450	
			S種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ800	
		S形	1・3種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ800	
		KF形	DPF種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300～φ800	
		K形	1・3種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ800	
		GX形	1種・S種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ400	R1/11/1承認
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ1000	
		S形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ1100	
		KF形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300～φ900	
		K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ1100	
		F形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ150	
		GX形	曲管・T字管・継輪・短管・片落管・帽	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ400	R1/11/1承認
管類・接合部品	ダクタイル鋳鉄管	NS形	ライナー・挿しロリング・押輪		φ75～φ1000	
		S形	ライナー・挿しロリング・押輪		φ500～φ1100	
		KF形	押輪		φ300～φ900	
		K形	押輪		φ75～φ1100	
		F形			φ75～φ1100	
		GX形	押輪・ロックリング		φ75～φ400	R1/11/1承認

製品名及び形状・寸法

(株)栗本鐵工所

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
	ゴム輪	NS形			φ75～φ1000	
		S形			φ500～φ1100	
		KF形			φ500～φ900	
		K形			φ75～φ1100	
		GX形			φ75～φ400	R1/11/1承認
	ガスケット	RF形			φ75～φ1100	
		GF形			φ75～φ1000	
	T頭ボルトナット			SUS304	M16～M30	
		GX形			M16～M30	R1/11/1承認

製品名及び形状・寸法

(株)栗本鐵工所

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	ソフトシール仕切弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 50～φ 350	
		NS形両受	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 350	
		K形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	
		K形両受	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	
		GX形両受	3種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	R1/11/1承認
		GX形受挿	3種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	R1/11/1承認
	バタフライ弁	F形立形	2種	内外面粉体塗装	φ 400～φ 1100	
	急速空気弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 75・φ 100	
	消火栓	単口ボール形	2種	内外面粉体塗装	φ 75	
	補修弁	レバー式	2種	内外面粉体塗装	φ 75	

製品名及び形状・寸法

日本鑄鉄管(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考	
管類・直管	ダクタイル鑄鉄管	NS形	1・3種	内面モルタルライニング	φ75～φ450		
			S種	内面モルタルライニング	φ500～φ900		
		S形	1・3種	内面モルタルライニング	φ500～φ900		
		KF形	DPF種	内面モルタルライニング	φ500～φ900		
		K形	1・3種	内面モルタルライニング	φ75～φ900		
		GX形	1種・S種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ400	R1/11/1承認	
管類・直管	ダクタイル鑄鉄管	NS形	1・3種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ450		
			S種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ900		
		S形	1・3種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ900		
		KF形	DPF種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ900		
		K形	1・3種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ900		
		GX形	曲管・T字管・継輪・片落管・帽	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ400	R1/11/1承認	
管類・異形管	ダクタイル鑄鉄管	NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ900		
		S形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ900		
		KF形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ900		
		K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ900		
		GX形	曲管・T字管・継輪・片落管・帽	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ400	R1/11/1承認	
		NS形	ライナー・挿しロリング・押輪		φ75～φ900		
管類・接合部品	ダクタイル鑄鉄管	S形	ライナー・挿しロリング・押輪		φ500～φ900		
		KF形	押輪		φ500～φ900		
		K形	押輪		φ75～φ900		
		GX形	押輪・ロックリング		φ75～φ400	R1/11/1承認	
		ゴム輪	NS形			φ75～φ900	
			S形			φ500～φ900	

製品名及び形状・寸法

日本鑄鉄管(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
		KF形			φ 500～φ 900	
		K形			φ 75～φ 900	
		GX形			φ 75～φ 400	R1/11/1承認
	T頭ボルトナット			SUS304	M16～M30	
		GX形			M16～M30	R1/11/1承認

製品名及び形状・寸法

梅原工業(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 250	
		NS形	両受曲管 22° 1/2 45°	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 250	H24/2/1承認
		K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 700	

製品名及び形状・寸法

(株)イトー鑄造

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鑄鉄管	NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 250	
		NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300	H24/2/1承認
		KF形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300～φ 800	
		K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 800	
		F形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 800	
		GX形	曲管・T字管・継輪・短管・片落管・帽	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 250	R1/11/1承認

製品名及び形状・寸法

関東鋳鉄(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	KF形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300～φ 900	
		K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 900	
管類・接合部品	ダクタイル鋳鉄管	K形	特殊押輪		φ 75～φ 900	

製品名及び形状・寸法

幡豆工業(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 250	
		S形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 500～φ 900	
		KF形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 300～φ 900	
		K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 900	
		GX形	曲管・T字管・継輪・短管・片落管・帽	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 300	R1/11/1承認
弁類	補修弁	F形	レバー式ボール弁	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75・φ 100	
管類・接合部品	ダクタイル鋳鉄管	GX形	押輪		φ 75～φ 300	R1/11/1承認
	ゴム輪	GX形			φ 75～φ 300	R1/11/1承認
	T頭ボルトナット	GX形			M13～M30	R1/11/1承認

製品名及び形状・寸法

(株)岡本

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	NS形	I・II類	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ250	
		K形	I・II類	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ600	
		F形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ600	
		GX形	曲管・T字管・継輪・短管・片落管・帽	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ300	R1/11/1承認

製品名及び形状・寸法

大和産業(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ250	
		K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ400	

製品名及び形状・寸法

(合)福岡鉄工所

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ600	
		F形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ600	

製品名及び形状・寸法

(株)巴製作所

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・接合部品	ダクタイル鋳鉄管	SⅡ形	T頭ボルトナット	SUS304	φ300～φ450	NS形兼用
		F形	六角ボルトナット	SUS304	φ75～φ2600	
	T頭ボルトナット			SUS304	M16～M30	R1/11/1承認
	六角ボルトナット	絶縁		SUS304・耐食塗装	M16～M30	R1/11/1承認

製品名及び形状・寸法

(株)福徳鑄造所

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鑄鉄管	K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ400	
		F形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ400	

製品名及び形状・寸法

(株)タカサカ

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75～φ 500	
		F形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 50～φ 500	

製品名及び形状・寸法

栗本細野(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ1100	
		KF形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300～φ900	
		S形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ1100	

製品名及び形状・寸法

山岡鉄管(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ900	
		KF形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300～φ900	
		S形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ900	
		NS形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ450～φ1000	H31.3.31承認
		フランジ形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ900(長管はφ1200迄)	H31.3.31承認

製品名及び形状・寸法

(株)遠山鉄工所

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	F形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ1500	
		K形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ1650	
		KF形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ300～φ900	
		S形		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ500～φ1650	

製品名及び形状・寸法

JFEエンジニアリング(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・直管	水輸送用塗覆装鋼管				80A~3000A	JIS G 3443
	配管用ステンレス鋼管				80A~700A	JIS G 3459
	配管用溶接大径ステンレス鋼管				150A~1000A	JIS G 3468
管類・異形管	水輸送用塗覆装鋼管				80A~3000A	JIS G 3451

製品名及び形状・寸法

JFE継手(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	管端防食継手	コア内蔵	20A~100A	
	合フランジ	5K	管端防食継手	コア内蔵	50A~100A	

製品名及び形状・寸法

(株)協成

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・直管	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD			20A~100A	

製品名及び形状・寸法

シーケー金属(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	管端防食継手	コア内蔵	15A~150A	
	合フランジ	5K	管端防食継手	コア内蔵	50A~100A	
	鋼管用メカニカル継手			内外面エポキシ樹脂塗装	10A~75A	

製品名及び形状・寸法

積水化学工業(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・直管	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD			20A~100A	
管類・異形管	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	管端防食継手	コア内蔵	20A~100A	
管類・直管	水道配水用ポリエチレンパイプ	HPPE PE		高密度ポリエチレン	φ50	H24/11/1 承認
		HPPE形	プレーンエンド・片受		φ50~φ100	R1/11/1 R5/3/31承認
管類・異形管		HPPE PE 両挿し	ショートベント 90°	高密度ポリエチレン	φ50	H24/11/1 承認
		HPPE PE 両挿し	ショートベント 45°	高密度ポリエチレン	φ50	H24/11/1 承認
		HPPE PE 両挿し	ショートベント 22 1/2°	高密度ポリエチレン	φ50	H24/11/1 承認
		HPPE PE 両挿し	ショートベント 11 1/4°	高密度ポリエチレン	φ50	H24/11/1 承認
		HPPE PE 両挿し	チース	高密度ポリエチレン	φ50	H24/11/1 承認
		HPPE PE 片挿し	キャップ	高密度ポリエチレン	φ50	H24/11/1 承認
		F形(SUS)	RF型	高密度ポリエチレン	φ50	H26/2/1 承認
		F形(SUS)	GF型	高密度ポリエチレン	φ50	H26/2/1 承認
※F形(SUS)を使用する場合は、絶縁ワッシャー・絶縁スリーブ付ボルトナットを使用すること。						
		HPPE形	ソケット・バンド・チーズ・レデューサー		φ50~φ100	R1/11/1 R5/3/31承認
管類・継手				高密度ポリエチレン	φ50	H24/11/1 承認

製品名及び形状・寸法

日立金属(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	管端防食継手	コア内蔵	20A~100A	
	鋼管用メカニカル継手			内外面エポキシ樹脂塗装	20A~100A	
	合フランジ	5K	管端防食継手	コア内蔵	50A~100A	

製品名及び形状・寸法

JFEスチール(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・直管	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD			15A~150A	

製品名及び形状・寸法

(株)ナガセ

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	合フランジ	7.5K	管端防食継手	コア内蔵	50A~100A	

製品名及び形状・寸法

三菱樹脂(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・直管	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD			15A~150A	
管類・異形管	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	管端防食継手	コア内蔵	15A~150A	
管類・直管	水道配水用ポリエチレンパイプ	HPPE PE		高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
管類・異形管		HPPE PE 両挿し	ショートベント 90°	高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
		HPPE PE 両挿し	ショートベント 45°	高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
		HPPE PE 両挿し	ショートベント 22 1/2°	高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
		HPPE PE 両挿し	ショートベント 11 1/4°	高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
		HPPE PE 両挿し	チース	高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
		HPPE PE 片挿し	キャップ	高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
		F形(SUS)	RF型	高密度ポリエチレン	φ50	H26,2,1 承認
		F形(SUS)	GF型	高密度ポリエチレン	φ50	H26,2,1 承認
※F形(SUS)を使用する場合は、絶縁ワッシャー・絶縁スリーブ付ボルトナットを使用すること。						
管類・継手		HPPE PE 両受け		高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認

製品名及び形状・寸法

(株)リケン

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	管端防食継手	コア内蔵	15A~100A	

製品名及び形状・寸法

角田鉄工(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	ソフトシール仕切弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ75～φ350	
		NS形両受	2種	内外面粉体塗装	φ75～φ350	
		NS形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ75～φ300	
		K形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ75～φ300	
		HPPE形両挿	2種	内外面粉体塗装	φ50～φ100	R5/9/21承認
		GX形両受	3種	内外面粉体塗装	φ75～φ300	R5/9/21承認
		GX形受挿	3種	内外面粉体塗装	φ75～φ300	R5/9/21承認
	バタフライ弁	F形立形	2種	内外面粉体塗装	φ400～φ1100	
	急速空気弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ75～φ100	
	補修弁	レバー式	2種	内外面粉体塗装	φ75・φ100	

製品名及び形状・寸法

前澤工業(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	ソフトシール仕切弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 50～φ 350	
		NS形両受	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 250	
		NS形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 250	
		K形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	
		GX形両受	3種	内外面紛体塗装	φ 75～φ 300	R1/11/1承認
		GX形受挿	3種	内外面紛体塗装	φ 75～φ 300	R1/11/1承認
		HPPE形両挿	2種	内外面紛体塗装	φ 50～φ 200	R1/11/1承認
		PEメカニカル形両受	2種	内外面紛体塗装	φ 50～φ 200	R1/11/1承認
	急速空気弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 75	
	補修弁	レバー式	2種	内外面粉体塗装	φ 75・φ 100	
	バタフライ弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 400～φ 1100	H19. 7. 1承認
	バタフライ弁	F形 充水機能付	2種	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 400～1100	H24/2/1承認

製品名及び形状・寸法

協和工業(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	補修弁	レバー式	2種	内外面粉体塗装	φ75	H100

製品名及び形状・寸法

前澤給装工業(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	小型急速空気弁	ねじ込み形	2種	CAC製	φ25	

製品名及び形状・寸法

清水工業(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	ソフトシール仕切弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 50～φ 350	
		F形(新型)	2種	内外面粉体塗装	φ 50～φ 200	R4/8/12承認
		NS形両受	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 250	
		NS形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 250	
		K形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	
		HPPE形両挿	2種	内外面粉体塗装	φ 50～φ 100	R1/11/1 R5/3/31承認
		HPPE形EF片受口付	2種	内外面粉体塗装	φ 50～φ 100	R4/8/12 R5/3/31承認
	バタフライ弁	F形立形	2種	内外面粉体塗装	φ 400～φ 1100	
	急速空気弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 25～φ 100	
	消火栓	単口ボール形	2種	内外面粉体塗装	φ 75	
	補修弁	レバー式	2種	内外面粉体塗装	φ 75・φ 100	

製品名及び形状・寸法

(株)清水鐵工所

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	ソフトシール仕切弁	K形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	
		GX形両受	3種	内外面紛体塗装	φ 75～φ 300	R1/11/1承認
		GX形受挿	3種	内外面紛体塗装	φ 75～φ 300	R1/11/1承認
		HPPE形両挿	2種	内外面紛体塗装	φ 50～φ 100	R1/11/1 R5/3/31承認
	急速空気弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 100	
	補修弁	レバー式	2種	内外面粉体塗装	φ 100	

製品名及び形状・寸法

(株)清水合金製作所

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	ソフトシール仕切弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 50～φ 350	
		NS形両受	2種	内外面粉体塗装	φ 50～φ 350	
		NS形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ 50～φ 350	
		K形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ 50～φ 350	
		メカニカル両受口	2種	内外面粉体塗装	φ 50	H30/7/1承認
		GX形両受	3種	内外面紛体塗装	φ 75～φ 300	R1/11/1承認
		GX形受挿	3種	内外面紛体塗装	φ 75～φ 300	R1/11/1承認
		HPPE形両挿	2種	内外面紛体塗装	φ 50～φ 100	R1/11/1 R5/3/31承認
		HPPE形片受	2種	内外面紛体塗装	φ 50～φ 100	R1/11/1 R5/3/31承認
		PEメカニカル形両受	2種	内外面紛体塗装	φ 50～φ 100	R1/11/1 R5/3/31承認
	バタフライ弁	F形立形	2種	内外面粉体塗装	φ 400～φ 1100	
	急速空気弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 25～φ 100	
	消火栓	単口ボール形	2種	内外面粉体塗装	φ 75	H29/1/11仕様変更
	補修弁	レバー式	2種	内外面粉体塗装	φ 75・φ 100	

製品名及び形状・寸法

富士鉄工(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	ソフトシール仕切弁	F形	2種	内外面粉体塗装	$\phi 75 \sim \phi 400$	
		NS形両受	2種	内外面粉体塗装	$\phi 75 \sim \phi 250$	
		NS形受挿	2種	内外面粉体塗装	$\phi 75 \sim \phi 250$	
		K形受挿	2種	内外面粉体塗装	$\phi 75 \sim \phi 300$	
	急速空気弁	F形	2種	内面粉体塗装	$\phi 25 \cdot \phi 75$	
	消火栓	単口ボール形	2種	内外面粉体塗装	$\phi 75$	
	補修弁	レバー式	2種	内外面粉体塗装	$\phi 75$	

製品名及び形状・寸法

宮部鉄工(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	ソフトシール仕切弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 50～φ 350	
		NS形両受	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 350	
		NS形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	
		K形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	
		GX形両受	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	R4/8/12承認
		GX形受挿	2種	内外面粉体塗装	φ 75～φ 300	R4/8/12承認
		PE両挿	2種	内外面粉体塗装	φ 50・75・100	R4/8/12 R5/3/31承認
		PE両受	2種	内外面粉体塗装	φ 50・75	R4/8/12承認
	バタフライ弁	F形立形	2種	内外面粉体塗装	φ 400～φ 1100	
	急速空気弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 25～φ 100	
	消火栓	単口ボール形	2種	内外面粉体塗装	φ 75	
	こがた消火栓	単口ボール形	2種	内外面粉体塗装	φ 75	R4/8/12承認
	補修弁	レバー式	2種	内外面粉体塗装	φ 75・φ 100	

製品名及び形状・寸法

(株)森田鉄工所

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	ソフトシール仕切弁	F形	2種	内外面粉体塗装	φ 50～φ 350	
	バタフライ弁	F形立形	2種	内外面粉体塗装	φ 400～φ 1100	

製品名及び形状・寸法

(株)日邦バルブ

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	小型急速空気弁	ねじ込み形	2種	CAC製	φ25	

製品名及び形状・寸法

川彦(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁室	表筐	仕切弁用	小田原市型	鋳鉄製	φ 350	
	調整リング	仕切弁用		樹脂製	φ 350	
	弁室	仕切弁用		レジンコンクリート製	φ 350	
	底板	仕切弁用		コンクリート製	φ 350	

製品名及び形状・寸法

三国プラスチック(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁室	表筐	仕切弁用	小田原市型	鋳鉄製	φ 350	
				鋳鉄製	φ 500	
		空気弁用		鋳鉄製	φ 500	
		消火栓用		鋳鉄製	φ 500	
	調整リング	仕切弁用		樹脂製	φ 350	
		仕切弁・空気弁・消火栓用		樹脂製	φ 500	
	弁室	仕切弁用		レジンコンクリート製	φ 350	
		仕切弁・空気弁・消火栓用		レジンコンクリート製	φ 500	
	底板	仕切弁用		レジンコンクリート製	φ 350	
		仕切弁・空気弁・消火栓用		レジンコンクリート製	φ 500	

製品名及び形状・寸法

長島鑄物(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁室	表筐	空気弁用		鑄鉄製	φ 500	
		消火栓用		鑄鉄製	φ 500	
	弁室	空気弁・消火栓用		レジンコンクリート製	φ 500	
	底板	空気弁・消火栓用		レジンコンクリート製	φ 500	
弁室	表筐	空気弁	日水協タイプ 小田原市型	鑄鉄製	φ 500	H24/2/1承認
		消火栓	日水協タイプ 小田原市型	鑄鉄製	φ 500	H24/2/1承認
	調整リング	仕切弁・空気弁・消火栓用	日水協タイプ	樹脂製	φ 500	H24/2/1承認
	弁室	仕切弁・空気弁・消火栓用	日水協タイプ	レジンコンクリート製	φ 500	H24/2/1承認
	底板	仕切弁・空気弁・消火栓用	日水協タイプ	レジンコンクリート製	φ 500	H24/2/1承認

製品名及び形状・寸法

(株)トミス

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁室	表筐	仕切弁用		鑄鉄製	φ 500	
		空気弁用		鑄鉄製	φ 500	
		消火栓用		鑄鉄製	φ 500	
	弁室	仕切弁・空気弁・消火栓用		レジンコンクリート製	φ 500	
	底板	仕切弁・空気弁・消火栓用		レジンコンクリート製	φ 500	
	表筐	仕切弁用		鑄鉄製	φ 350	H27.7.1承認
	弁室	仕切弁用		レジンコンクリート製	φ 350	H27.7.1承認
	底板	仕切弁用		コンクリート製	φ 350	H27.7.1承認
	調整リング	仕切弁用		ハイプラ製	φ 350	H27.7.1承認

製品名及び形状・寸法

日之出水道機器(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁室	表筐	仕切弁用	小田原市型	鑄鉄製	φ 350	
		バタフライ弁用		鑄鉄製	□1000×700	
	調整リング	仕切弁用		樹脂製	φ 350	
	弁室	仕切弁用		レジンコンクリート製	φ 350	
		バタフライ弁用		レジンコンクリート製	□1000×700	
	底板	仕切弁用		レジンコンクリート製	φ 350	
弁室	表筐	消火栓用	日水協タイプ 小田原市型	鑄鉄製	φ 500	H24/2/1承認
	調整リング	仕切弁・空気弁・消火栓用	日水協タイプ	樹脂製	φ 500	H24/2/1承認
	弁室	仕切弁・空気弁・消火栓用	日水協タイプ	レジンコンクリート製	φ 500	H24/2/1承認
	底板	仕切弁・空気弁・消火栓用	日水協タイプ	レジンコンクリート製	φ 500	H24/2/1承認

製品名及び形状・寸法

スズテック(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁室	表筐	仕切弁用	小田原市型	鑄鉄製	φ 350	
			小田原市型	鑄鉄製	φ 500	
		空気弁用	小田原市型	鑄鉄製	φ 500	
		消火栓用	小田原市型	鑄鉄製	φ 500	
	調整リング	仕切弁用		樹脂製	φ 350	
		仕切弁・空気弁・消火栓用		樹脂製	φ 500	
	弁室	仕切弁用		レジンコンクリート製	φ 350	
		仕切弁・空気弁・消火栓用		レジンコンクリート製	φ 500	
	底板	仕切弁用		レジンコンクリート製	φ 350	
		仕切弁・空気弁・消火栓用		レジンコンクリート製	φ 500	
弁室	表筐	仕切弁	日水協タイプ 小田原市型	鑄鉄製	φ 500	H24/2/1承認
		空気弁	日水協タイプ 小田原市型	鑄鉄製	φ 500	H24/2/1承認
		消火栓	日水協タイプ 小田原市型	鑄鉄製	φ 500	H24/2/1承認
	調整リング	仕切弁・空気弁・消火栓用	日水協タイプ	樹脂製	φ 500	H24/2/1承認
	弁室	仕切弁・空気弁・消火栓用	日水協タイプ	レジンコンクリート製	φ 500	H24/2/1承認
	底板	仕切弁・空気弁・消火栓用	日水協タイプ	レジンコンクリート製	φ 500	H24/2/1承認

製品名及び形状・寸法

興和ゴム工業(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
接合部品	ゴム輪	K形			φ 50～φ 1000	
	ガスケット	RF形			φ 50～φ 1000	
		GF形			φ 50～φ 1000	
	明示シート			二重折込	W150・W400	
	明示テープ			市名年号入り	W30・W50	

製品名及び形状・寸法

KOWA(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
その他	ポリエチレンスリーブ	JWWA K 158		検査印・呼び径入り	φ 75～φ 2600	R5/4/27承認
	固定用ゴムバンド	JWWA K 158			φ 75～φ 2600	R5/4/27承認
	ロケーティングワイヤー			導電性被覆	φ 3.4	R5/4/27承認
	明示シート			二重折込	W150・W400	R5/4/27承認

製品名及び形状・寸法

(株)城北化工

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
接合部品	ゴム輪	K形			$\phi 75 \sim \phi 250$	
		KF形			$\phi 300 \sim \phi 900$	
	ガスケット	RF形			$\phi 50 \sim \phi 600$	
		GF形			$\phi 75 \sim \phi 600$	

製品名及び形状・寸法

サンエス護謨工業(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
接合部品	ゴム輪	K形			φ75～φ1100	
		KF形			φ300～φ900	
	ガスケット	RF形			φ50～φ1100	
		GF形			φ50～φ1100	
	明示シート			二重折込	W150・W400	
	明示テープ			市名年号入り	W30・W50	
	ポリエチレンスリーブ	JWWA K 158		検査印・呼び径入り	φ75～φ1000	R5/5/31承認
	溶剤浸透防護スリーブ	PTC K 20		供給会社マーク・呼び径入り	φ50～φ100	R5/5/31承認
	ロケーティングワイヤー			伝導性被覆	φ3.4	R5/5/31承認

製品名及び形状・寸法

三報ゴム(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
接合部品	ゴム輪	K形			$\phi 75 \sim \phi 900$	
		KF形			$\phi 300 \sim \phi 900$	
	ガスケット	RF形			$\phi 50 \sim \phi 900$	
		GF形			$\phi 50 \sim \phi 1000$	
その他	明示シート			二重折込	W150・W400	
	明示テープ			市名年号入り	W30・W50	
	ロケーティングワイヤー			伝導性被覆	$\phi 3.4$	H27/4/1 承認
	ポリエチレンスリーブ	JWWA K 158		検査印・呼び径入り	$\phi 75 \sim \phi 800$	H27/4/1 承認
	固定用ゴムバンド	JWWA K 158			$\phi 75 \sim \phi 1100$	H27/4/1 承認

製品名及び形状・寸法

(株)イノアックコーポレーション

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
接合部品	ゴム輪	K形			$\phi 75 \sim \phi 1100$	
		KF形			$\phi 300 \sim \phi 900$	

製品名及び形状・寸法

日本ヴィクトリック(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
伸縮可とう管	伸縮可とう継手	VB型	F形	内外面エポキシ粉体塗装	φ 50～φ 600	偏心量200・300・400
			F形・K形受	内外面エポキシ粉体塗装	φ 75～φ 600	偏心量200・300・400
			F形・K形挿	内外面エポキシ粉体塗装	φ 75～φ 600	偏心量200・300・400
			K形両受	内外面エポキシ粉体塗装	φ 75～φ 600	偏心量200・300・400
			K形両挿	内外面エポキシ粉体塗装	φ 75～φ 600	偏心量200・300・400
			K形受挿	内外面エポキシ粉体塗装	φ 75～φ 600	偏心量200・300・400
			F形・KF形受	内外面エポキシ粉体塗装	φ 300～φ 600	偏心量200・300・400
			F形・KF形挿	内外面エポキシ粉体塗装	φ 300～φ 600	偏心量200・300・400
			KF形両受	内外面エポキシ粉体塗装	φ 300～φ 600	偏心量200・300・400
			KF形両挿	内外面エポキシ粉体塗装	φ 300～φ 600	偏心量200・300・400
			KF形受挿	内外面エポキシ粉体塗装	φ 300～φ 600	偏心量200・300・400
			F形・SⅡ形受	内外面エポキシ粉体塗装	φ 75～φ 450	偏心量200・300・400
			F形・SⅡ形挿	内外面エポキシ粉体塗装	φ 75～φ 450	偏心量200・300・400
			SⅡ形両受	内外面エポキシ粉体塗装	φ 75～φ 450	偏心量200・300・400
			SⅡ形両挿	内外面エポキシ粉体塗装	φ 75～φ 450	偏心量200・300・400
			SⅡ形受挿	内外面エポキシ粉体塗装	φ 75～φ 450	偏心量200・300・400
			F形・S形受	内外面エポキシ粉体塗装	φ 500・φ 600	偏心量200・300・400
			F形・S形挿	内外面エポキシ粉体塗装	φ 500・φ 600	偏心量200・300・400
			S形両受	内外面エポキシ粉体塗装	φ 500・φ 600	偏心量200・300・400
			S形両挿	内外面エポキシ粉体塗装	φ 500・φ 600	偏心量200・300・400
			S形受挿	内外面エポキシ粉体塗装	φ 500・φ 600	偏心量200・300・400
			F形・NS形受	内外面エポキシ粉体塗装	φ 75～φ 250	偏心量200・300・400
			F形・NS形挿	内外面エポキシ粉体塗装	φ 75～φ 250	偏心量200・300・400

製品名及び形状・寸法

日本ヴィクトリック(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
			NS形両受	内外面エポキシ粉体塗装	φ 75～φ 250	偏心量200・300・400
			NS形両挿	内外面エポキシ粉体塗装	φ 75～φ 250	偏心量200・300・400
			NS形受挿	内外面エポキシ粉体塗装	φ 75～φ 250	偏心量200・300・400
		CL-A型	両口溶接	内外面液状エポキシ塗装	φ 80～φ 1100	
			F形	内外面液状エポキシ塗装	φ 80～φ 1100	
		Σ2-A型	両口溶接	内外面液状エポキシ塗装	φ 80～φ 1100	偏心量100・200・300
			F形	内外面液状エポキシ塗装	φ 80～φ 1100	偏心量100・200・300
	伸縮継手	FA-CB型	F形・溶接	内外面液状エポキシ塗装	φ 80～φ 1100	
			F形	内外面液状エポキシ塗装	φ 80～φ 1100	
		VD型		内外面液状エポキシ塗装	φ 64～φ 300	
		RDS型		内外面液状エポキシ塗装	φ 350～φ 900	
		DS型		内外面液状エポキシ塗装	φ 1000・φ 1100	偏心量200

製品名及び形状・寸法

大成機工(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考	
弁類	V付T字管	F形	鑄鉄・塩ビ・鋼管用	内面粉体塗装	φ50～φ500	分岐φ40・φ50	
			鑄鉄・鋼管用	内面粉体塗装	φ75～φ800	分岐φ75～300	
伸縮可とう管	伸縮可とう継手	F形	鑄鉄・塩ビ・鋼管用	内面粉体塗装	φ75～φ600		
			鑄鉄管用	内面粉体塗装	φ75～φ1100		
			フランジアダプター	内面粉体塗装	φ50～φ300		
			GX形両受	内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ400	R1/11/1承認	
伸縮可撓管	伸縮可撓管	GX形受挿		内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75～φ400	R1/11/1承認	
補修材	補修ジョイント		鑄鉄・鋼管用		φ50～φ1000		
			鑄鉄管用		φ75～φ700		
			塩ビ管用		φ40～φ150		
			鋼管用		φ40・φ50		
接合部品	特殊押輪	K形			φ75～φ900		
				3DkN	φ75～φ1000	H27/4/1 承認	
	特殊割押輪	K形			φ75～φ900		
			NS形	継輪用	φ75～φ450		
	PE管用メカニカル継手	PP	PP	継輪用	内外面紛体塗装	φ50～φ100	H24/11/1 R5/3/31承認
				PE・鑄鉄用	内外面紛体塗装	φ50～φ100	H24/11/1 R5/3/31承認
				PE・塩ビ用	内外面紛体塗装	φ50～φ100	H24/11/1 R5/3/31承認
				栓	内外面紛体塗装	φ50～φ100	H24/11/1 R5/3/31承認
			PEメカニカル形両受		内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75	R1/11/1承認
	耐震補強金具	A・K形		特殊押輪部用	3DkN	φ75～φ500	H27/4/1 承認

製品名及び形状・寸法

(株)水研

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	不断水用仕切弁		鑄鉄管用		φ 75～φ 500	
			鋼管用		φ 75～φ 250	
			塩ビ管用		φ 75～φ 200	
	V付T字管	F形	鑄鉄・塩ビ管用		φ 75～φ 200	分岐φ 75～φ 200
伸縮可とう管	伸縮可とう継手	ボール形	ダブル型		φ 50～φ 1100	
			ショート型		φ 75～φ 300	
			シングル型		φ 75～φ 300	
接合部品	特殊押輪	K形			φ 75～φ 1100	

製品名及び形状・寸法

コスモ工機(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
弁類	V付T字管	F形		内面粉体塗装	φ75～φ800	分岐φ50～φ300
	管路断水器			内面粉体塗装	φ75～φ500	
伸縮可とう管	伸縮可とう継手		鋳鉄管用	内面粉体塗装	φ75～φ800	
接合部品	特殊押輪	K形			φ75～φ1100	
		NS形			φ75～φ450	
		K形		3DkN	φ75～φ700	H27.4.1承認
	PE管用メカニカル継手	PEP	継輪用	内外面紛体塗装	φ50	H27.4.1承認
		PF	フランジ用	内外面紛体塗装	φ50	H27.4.1承認
		PC	PE・鋳鉄用	内外面紛体塗装	φ50	H27.4.1承認
		PCR	PE・鋳鉄用片落管	内外面紛体塗装	φ50×φ100	H27.4.1承認
		PC2	PE・鋳鉄用受挿し管	内外面紛体塗装	φ50×φ75・φ100	H27.4.1承認
		PSV	PE・塩ビ用	内外面紛体塗装	φ50	H27.4.1承認
		EFPV	PE・塩ビ用挿し受管	内外面紛体塗装	φ50	H27.4.1承認
		PT3	チーズ用	内外面紛体塗装	φ50	H27.4.1承認
		PB	両受け曲管	内外面紛体塗装	φ50×11・22・45・90°	H27.4.1承認
		PK	帽	内外面紛体塗装	φ50	H27.4.1承認

製品名及び形状・寸法

クロダイト工業(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
伸縮可とう管	伸縮可とう継手	NS形		内面粉体塗装	φ75～φ250	
		F形			φ75～φ600	
		K形			φ75～φ600	
		KF形			φ300～φ600	
接合部品	特殊押輪	半数形			φ75～φ600	
		全周形			φ75～φ1000	
	T頭ボルトナット				M16～M30	
管類・異形管	ダクタイル鋳鉄管	NS形	ロングベント		φ75～φ200	
		K形			φ75～φ200	
	ダクタイル鋳鉄管	NS形	ボールベント		φ75～φ200	
		K形			φ75～φ200	

製品名及び形状・寸法

(株)田中

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
接合部品	T頭ボルトナット			SUS304	M16～M30	
	六角ボルトナット			SUS304	M16～M30	
	六角ボルトナット			SUS316	M16～M30	H20,7,1 承認

製品名及び形状・寸法

(株)協栄製作所

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
接合部品	T頭ボルトナット			SUS304	M16～M30	
	六角ボルトナット			SUS304	M16～M30	

製品名及び形状・寸法

ヨツギ(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
接合部品	明示テープ			市名年号入り	W30・W50	

製品名及び形状・寸法

(株)折原製作所

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
補修材料	マホータイ オリステープ	Sセット			φ 25～φ 250	
		Lセット			φ 25～φ 150	
	マホータイ	S			φ 20～φ 300	
		MTP			φ 25～φ 125	
	ステンメッシュ					
	オリスチール					
	オリボンド					

製品名及び形状・寸法

(株)川西水道機器

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
継手類	ダクタイル鋳鉄管	D-D	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ40～φ150	
		D-V	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ40～φ150	
		D-F	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ50～φ75	
		キャップ	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ50～φ300	
		11° 1/4	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ40～φ100	
		22° 1/2	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ40～φ100	
		45°	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ40～φ100	
		90°	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ40～φ100	
		消火栓用	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75	
		D-F	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ100	
		11° 1/4	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150	
		22° 1/2	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150	
		45°	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150	
		90°	離脱防止金具付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ150	
		接合部品	PE管用メカニカル継手	MP-P	継輪用	内外面粉体塗装
MPメカ栓	栓			内外面粉体塗装	φ50	H26/2/1 承認
MP-V	PE・鋳鉄・鋼管・塩ビ用			内外面粉体塗装	φ50	H26/2/1 承認
MP-F-K	F×PE			内外面粉体塗装	φ75×φ50	H27/12/1 承認
PEメカニカル形両受				内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ75	R1/11/1承認
S-MPX-MP-P	継輪用			内外面粉体塗装	φ50・75・100	R4/8/12 R5/3/31承認
S-MPX-MP-K	レギュレーター			内外面粉体塗装	φ75×50・φ100×75・50	R4/8/12 R5/3/31承認
S-MPX-MP-FS	F×PE			内外面粉体塗装	φ50・75・100	R4/8/12 R5/3/31承認
	S-MPX-MP-FS-K	F×PE	内外面粉体塗装	φ50・75・100	R4/8/12 R5/3/31承認	

製品名及び形状・寸法

(株)川西水道機器

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
		S-MPX-MP-CAP II	栓	内外面紛体塗装	φ 50・75・100	R4/8/12 R5/3/31承認
		S-MPX MP-V	PE×塩ビ・鋼管	内外面紛体塗装	φ 50・75・100	R4/8/12 R5/3/31承認
		S-MPX MP-V・K	PE×塩ビ・鋼管	内外面紛体塗装	φ 75×50・φ 100×75・50	R4/8/12 R5/3/31承認
		S-MPX MP-A	PE×石綿管	内外面紛体塗装	φ 50・75・100	R4/8/12 R5/3/31承認
		S-MPX MP-D	PE×鑄鉄管・VD	内外面紛体塗装	φ 50・75・100	R4/8/12 R5/3/31承認
		S-MPX MD-P・K	鑄鉄管×PE	内外面紛体塗装	φ 100×75・φ 100×50・φ 75×50 φ 150×100・φ 150×75・φ 150×50	R4/8/12 R5/3/31承認
弁類	ソフトシール仕切弁	メカニカル両受	PE×PE	内外面紛体塗装	φ 50	H27/12/1 承認
		メカニカル両受	PE×VD	内外面紛体塗装	φ 50	H27/12/1 承認
		PEメカニカル形両受	2種	内外面紛体塗装	φ 75	R1/11/1承認
		S-MPX-SS	メカニカル両受PE×PE	内外面紛体塗装	φ 50・75・100	R4/8/12 R5/3/31承認
		S-MPX-D-SS	メカニカル両受PE×VD	内外面紛体塗装	φ 50・75・100	R4/8/12 R5/3/31承認

製品名及び形状・寸法

(株)吉年

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・異形管	硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VD	管端防食継手	コア内蔵	40A~100A	H24,11,1 承認

製品名及び形状・寸法

(株)クボタケミックス

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考	
管類・直管	水道配水用ポリエチレンパイプ	HPPE PE		高密度ポリエチレン	φ 50	H24/11/1 承認	
						φ 100	R5/3/31 承認
		HPPE形	プレーンエンド・片受		φ 50～φ 75	R1/11/1承認	
						φ 100	R5/3/31 承認
管類・異形管		HPPE PE 両挿し	ショートベント 90°	高密度ポリエチレン	φ 50	H24/11/1 承認	
		HPPE PE 両挿し	ショートベント 45°	高密度ポリエチレン	φ 50	H24/11/1 承認	
		HPPE PE 両挿し	ショートベント 22 1/2°	高密度ポリエチレン	φ 50	H24/11/1 承認	
		HPPE PE 両挿し	ショートベント 11 1/4°	高密度ポリエチレン	φ 50	H24/11/1 承認	
		HPPE PE 両挿し	チーズ	高密度ポリエチレン	φ 50	H24/11/1 承認	
		HPPE PE 片挿し	キャップ	高密度ポリエチレン	φ 50	H24/11/1 承認	
			F形(FCD)	RF型	高密度ポリエチレン	φ 50	H24/11/1 承認
			F形(FCD)	GF型	高密度ポリエチレン	φ 50	H24/11/1 承認
			F形(SUS)	RF型	高密度ポリエチレン	φ 50	H26/2/1 承認
			F形(SUS)	GF型	高密度ポリエチレン	φ 50	H26/2/1 承認
		※F形(SUS)を使用する場合は、絶縁ワッシャー・絶縁スリーブ付ボルトナットを使用すること。					
		HPPE形	ソケット・ベンド・チーズ・レデューサー		φ 50～φ 75	R1/11/1承認	
					φ 100	R5/3/31 承認	
管類・継手		HPPE PE 両受け		高密度ポリエチレン	φ 50	H24/11/1 承認	
	異種管接手類	PE形×GX形両挿		内外面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 75	R1/11/1承認	
					φ 100	R5/3/31 承認	
弁類	ソフトシール仕切弁	PEメカニカル形両受	2種	内外面粉体塗装	φ 50～φ 75	R1/11/1承認	

製品名及び形状・寸法

(株)イノアック住環境

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・直管	水道配水用ポリエチレンパイプ	HPPE PE		高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
管類・異形管		HPPE PE 両挿し	ショートベント 90°	高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
		HPPE PE 両挿し	ショートベント 45°	高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
		HPPE PE 両挿し	ショートベント 22 1/2°	高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
		HPPE PE 両挿し	ショートベント 11 1/4°	高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
		HPPE PE 両挿し	チース	高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
		HPPE PE 片挿し	キャップ	高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
		F形(FCD)	RF型	高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
		F形(FCD)	GF型	高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認
		F形(SUS)	RF型	高密度ポリエチレン	φ50	H26,2,1 承認
		F形(SUS)	GF型	高密度ポリエチレン	φ50	H26,2,1 承認
		※F形(SUS)を使用する場合は、絶縁ワッシャー・絶縁スリーブ付ボルトナットを使用すること。				
管類・継手		HPPE PE 両受け		高密度ポリエチレン	φ50	H24,11,1 承認

製品名及び形状・寸法

岸和田ステンレス(株)

種別	品目	形式	種類	仕様	呼び径	備考
管類・接合部品	T頭ボルトナット			SUS304	M16～M30	R5/3/31承認
	六角ボルトナット			SUS304	M16～M30	R5/3/31承認